



# Impianto a norma, sicuro e protetto

Con gli idrodomestici Cillit hai acqua più sicura, proteggi l'efficienza dell'impianto e degli elettrodomestici, riduci i consumi e risparmi fino al 20% di energia, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

[cillit.it](http://cillit.it)

 **Cillit**  
Water Technology

Prodotti e apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti Cillit sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.



## APPARECCHI PER LA PROTEZIONE ANTICALCARE DELL'ACQUA

### CILLIT-AQA PIONEER

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	P bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0422239	CILLIT-AQA PIONEER+EURODIAGO 1" con filtro	1,5	1"	16	012107AA	4.011,00
0426641	CILLIT-AQA PIONEER senza filtro	1,5	1"	16	012114AA	3.582,00
0422240	CB-REFIL NANOTECH				012108AA	209,00

L'apparecchio CILLIT-AQA PIONEER è completamente automatico. Ha una portata di 1.500 lt/h cioè una portata superiore del CALFI 1000 e può per brevi periodi supportare portate fino a 1.800 lt/h, per cui è utilizzabile fino a 3 appartamenti. I raccordi sono da 1". Con maggior numero di appartamenti i tempi di esaurimento del refill sono più brevi, ma il costo suddiviso per appartamento è comunque inferiore. portata nominale: 1.500 lt/h; portata breve di punta: 1.800 lt/h; raccordi: 1"; autonomia refill: 110 ±10 m<sup>3</sup>

### AQA TOTAL

0030216	AQA TOTAL 1500 T	1,5	1"	10	16074AC	8.460,00
0030217	AQA TOTAL 2500 T	2,5	1"1/4	10	16075AB	13.124,00
0194470	AQA TOTAL 4500 T	4,5	1"1/2	10	16072AA	22.181,00

AQA TOTAL, apparecchio per mantenere costante l'equilibrio naturale tra CO<sub>2</sub> ed i sali di calcio disciolti nell'acqua, in grado di impedire la formazione di incrostazioni calcaree, senza l'impiego di rigeneranti o l'aggiunta di condizionanti chimici. Dotato di sistema di microprocessore che eroga impulsi di frequenza elettrica, in grado di adeguarsi alle più diverse caratteristiche di durezza dell'acqua. Il CILLIT-AQA TOTAL è completo di variatore di frequenza impulsi proporzionale alla portata di acqua erogata. Consumo energetico 55 W ogni m<sup>3</sup> di acqua trattata

### DOSATORI DI POLIFOSFATI

#### CILLIT IMMUNO 152 - 153 CON E SENZA BY-PASS

0030187	CILLIT-IMMUNO 152 FG	1,5	1/2"	10	012015	120,80
0030188	CILLIT-IMMUNO 152 By-pass FG	1,5	1/2"	10	012016	160,80
0030190	CILLIT-IMMUNO 153 FG	1,5	1/2"	10	012020	168,50
0030191	CILLIT-IMMUNO 153 By-pass FG	1,5	1/2"	10	012021	221,00
0030089	BY-PASS PER CILLIT-IMMUNO 152/153				010013	53,60
0080496	CB-THERMODOS 1/2 - Coibentazione termica per dosatori Immuno 152/153				012022AA	172,70

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima igiene nella ricarica, in grado di dosare correttamente anche a piccole portate. Nella versione 152 il raccordo di collegamento può essere montato in orizzontale e in verticale. Nella versione 153 il braccetto di collegamento si adatta perfettamente a tutte le dimensioni delle caldaie murali. Nella versione by-pass l'apposito dispositivo consente le operazioni di ricarica in modo rapido e senza interrompere l'erogazione di acqua. La comoda ghiera di serraggio consente di effettuare le operazioni di periodica ricarica (con i sali Cillit-55) in modo rapido e sicuro

#### CILLIT IMMUNO 181 - 241 - 421

0030085	CILLIT-IMMUNO 181	1,8	3/4"	10	010002AA	1.227,00
0030086	CILLIT-IMMUNO 241	2,4	1"	10	010003AA	1.250,00
0491784	CILLIT-IMMUNO 421	4,2	1"1/4	10	010009AA	1.375,00

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima semplicità ed igiene nella ricarica, in grado di dosare anche a piccole portate, adatto per proteggere impianti nuovi o da risanare

#### FILTRAZIONE E DOSAGGIO CILLIT IMMUNO + F COMPACT

0011617	CILLIT-IMMUNO + F COMPACT BY-PASS - Composto da: Dosatore Cillit-Immuno 152 FG - Filtro Cillit - Eurofiltro 1/2 PN 10 - nr 2 bustine CILLIT-55 da 80 gr - nr 2 calze filtranti di ricambio, n.1 valvola di intercettazione, con by pass	1,5	1/2"	6	012027AA	392,00
---------	---	-----	------	---	----------	--------

Sistema compatto di filtrazione e dosaggio di sali minerali Cillit® per la protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni calcaree degli impianti nuovi o da risanare, filtro meccanico e dosatore idrodinamico



DOSATORI DI POLIFOSFATI						
DOSATORI CILLIT-DUNA DOS						
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	P bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0422228	CILLIT-DUNA DOS 3/4"	1,8	3/4"	6	010007AA	338,00
0422229	CILLIT-DUNA DOS 1"	2,4	1"	6	010008AA	346,00

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica, adatto per circuiti tecnologici



CILLIT-55 - POLIFOSFATI PER DOSATORI CILLIT IMMUNO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030099	CILLIT 55 M - H UNI (conf. da 12 buste per 80 grammi cad.)	010048	84,80
0030100	CILLIT 55 M - H UNI (conf. da 2 scatole da 350 grammi cad.)	010050	62,10
0030098	CILLIT 55 M - H UNI conf. da 1 kg	010041	78,80
0030101	CILLIT 55 H in conf. da 10 kg	010051AA	758,00

Efficace contro le corrosioni e le incrostazioni, purezza alimentare, nessuna controindicazione, rapido e sicuro, efficace e risanante, per tutti gli apparecchi in commercio



BWT-COMBI CARE					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0008625	BWT-COMBI CARE UNI 1/2"	1800		16028AB	230,00
0008626	BWT-COMBI CARE UNI 3/4"	3250		16029AB	288,00
0008627	RICARICA BWT-COMBI CARE 1/2"-3/4"			16030AA	116,60

Dosatore idrodinamico per il dosaggio automatico proporzionale dei sali minerali naturali di polifosfato al fine di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria, potabile e di processo, nei circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché per risanare circuiti già incrostati e corrosi, eliminando progressivamente i depositi già presenti



POMPE DOSATRICI - STAZIONI DI DOSAGGIO					
POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE CILLIT-SIMPLYDOS					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0714911	Cillit-SimplyDOS	1200	1/2"	012608AA	1.148,00
0714912		1800	3/4"	012609AA	1.214,00
0714913		3000	1"	012610AA	1.348,00
0714915	Ricarica Cillit-SimplyDOS 750 g			012611AA/750	44,14
0714914	Ricarica Cillit-SimplyDOS 1500 g			012611AA/1500	72,90

Le pompe della serie SimplyDOS vengono impiegate per il dosaggio di prodotto ad azione antincrostante ed anticorrosiva. La pompa utilizzata precariche di prodotto chimico in formato liquido pronto per l'uso. Sono pompe elettroniche con dosaggio volumetrico. Il modello da 1/2" viene utilizzato a monte di caldaie murali monofamiliari, mentre i modelli da 3/4" e 1" in genere vengono installati in centrale termica.



CILLIT-IMPULSAN - POLIFOSFATI IN SOLUZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030107	CILLIT Impulsan H (per Optronic F3) in tanica da 3 litri	010080	115,40
0030113	CILLIT Impulsan H 4 (per Optronic T20) in tanica da 20 litri	010091	255,00
0030114	CILLIT-Impulsan Special (per Optronic T20) in tanica da 20 litri	010093	255,00

Cillit® Impulsan H Hyd da 3 litri - Cillit® Impulsan H 4 da 20 litri - antincrostante ed anticorrosivo per acque dure ed incrostanti - Cillit® Impulsan Special da 20 litri - anticorrosivo, antincrostante per acque naturalmente dolci e addolcite, nonché ottimo risanante per circuiti soggetti a corrosioni



CILLIT-KWZ - STAZIONI DI DOSAGGIO					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	P bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0038749	CILLIT-KWZ 4.7 SMART (con AF Smart 4.7-OH cod.12536AL)		7	012543AC	2.320,00
0038750	CILLIT-KWZ 4.7 SMART DIS (con AF Smart 4.7-H cod.12536AC)		7	012544AC	2.320,00
0085234	BWT-MINI SICURTANK 20			16940AC	586,00
0085233	Mensola a muro per pompe dosatrici La fornitura comprende: n.3 tasselli con viti, n.4 viti DIN 933 e relativi bulloncini			012558AA	206,00

La fornitura comprende: n.1 pompa dosatrice; n.1 crepine aspirazione con sonda livello; n.1 Mini Sicurtank 20; n.1 staffa per pompa AF in plastica + viti (codice 36962AA).


**FILTRI**
**FILTRI DUNA (SOLO CORPO)**

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030192	Filtro CILLIT-DUNA - Pressione max bar 6	1,5	1/2"	012052AB	111,20
0030193•		2,5	3/4"	012053AB	119,40
0030194•		3	1"	012054AB	119,40
0030195		6	1"1/4	012055	165,40

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica

**CARTUCCE PER FILTRI DUNA**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030196	Cartuccia lavabile 1/2" - H 5" 60 micron	012056AB	41,85
0030197	Cartuccia filo avvolto 1/2" - H 5" 25 micron	012057	20,82
0030207	Cartuccia p.p. 1/2" - H 5" - 5 micron	012073AA	26,24
0030204	Cartuccia p.p. 1/2" - H 5" - 50 micron	012067AB	27,90
0030198	Cartuccia a carbone attivo 1/2" - H 5"	012058	70,40
0030199•	Cartuccia lavabile 1"1/4 - H 9" - 60 micron	012060AB	50,20
0030200•	Cartuccia filo avvolto 1"1/4 - H 9" - 25 micron	012061AB	19,58
0030279	Cartuccia VIP 5 micron	012724AB	23,53
0030208	Cartuccia p.p. 3/4" - 1 H 9" - 50 micron	012074AB	34,57
0030201	Cartuccia a carbone attivo 3/4" - 1" - H 9"	012062AB	87,70
0030202	Cartuccia lavabile 1" 1/4 - H 9" - 90 micron	012064	56,10
0030203	Cartuccia a filo avvolto 1" 1/4 - H 9" - 20 micron (x filtro 012055AA)	012065	23,11
0010827	Cartuccia a filo avvolto 1" 1/4 - H 9" - 20 micron (x filtro 012055)	012065AA	19,58
0030205	Chiave universale filtri, solo per cod. 12055AA	012068	22,70
0042084	Chiave di fissaggio filtri Duna 1/2"-3/4"-1"	012059AB	22,70
0618900	Staffa di fissaggio filtri Duna 012055	012069AA	14,04
0042082	Staffa fissaggio filtri DUNA 1/2"-3/4"-1"	012069AB	14,04

**CILLIT-EUROFILTRI CON TESTATA IN BRONZO PN 16**

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030153	Cillit-Eurofiltro 1/2" PN 6 PB	1,5	1/2"	010540	175,60
0030136•	CILLIT-Eurofiltro WF 3/4"	3	3/4"	010477AA	294,00
0030137	CILLIT-Eurofiltro WF 1"	3,5	1"	010478AA	298,00
0030138	CILLIT-Eurofiltro WF 1" 1/4	4	1"1/4	010479AA	361,00
0030151	CILLIT-Eurofiltro WF 1" 1/2	9	1"1/2	125665703	919,00
0030152	CILLIT-Eurofiltro WF 2"	12	2"	125665704	1.035,00
0030135	Set 10 pezzi calza Eurofiltro			010475	93,30
0030142	Cartuccia Eurofiltro WF 3/4" - 1" - 1" 1/4			010507AA	40,60
0030143	Cartuccia Eurofiltro WF 1" 1/2 - 2"			010508AA	97,30

Il filtro di sicurezza per eccellenza: semplicità e robustezza per la protezione dell'acqua potabile. Adatto per acqua potabile, robusto e versatile, finezza di filtrazione da 90 micron, cartuccia da sostituire periodicamente a grande superficie filtrante

**CILLIT-MINI PROTECTOR AF**

0146317	CILLIT-Mini Protector AF, completo di coduli e ghiera per l'installazione, nonché munito di rubinetto di scarico impurità, può sostituire il Cillit-Eurofiltro da 1/2"	1,6	1/2"	010476AA	219,00
0117732		2,8	3/4"	010452AA	250,00
0117733		3,5	1"	010453AA	282,00
0081296	CILLIT-Mini Protector AF Combi con riduttore di pressione	1,6/2,4	1/2"	010450AA	369,00
0081297		2,8/4,2	3/4"	010451AA	436,00
0081298		3,5/5,2	1"	010454AA	467,00
0146318	Cartuccia Protector 1/2"-3/4" AF			010506AA	36,86

Filtro di sicurezza per acqua potabile con valvola di scarico di fondo, adatto per acqua potabile Robusto e versatile, PN 16, finezza di filtrazione da 90 micron, elemento filtrante in acciaio inox, cartuccia a grande superficie filtrante da sostituire periodicamente



FILTRI					
CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C PER ACQUA CALDA					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0146319	CILLIT-Protector Celsius 70°C	1,6/2,4	1/2"	010464AA	352,00
0186455		2,8/4,2	3/4"	010457AA	344,00
0186456		3,5/5,2	1"	010458AA	384,00
0081299	CILLIT-Protector Celsius 70°C COMBI, con riduttore di pressione	1,6/2,4	1/2"	010456AA	619,00
0146318	Cartuccia Protector 1/2"-3/4" AF			010506AA	36,86

Filtro a cartuccia per acqua calda con valvola di spurgo, capacità filtro 100 micron, nella versione combi completo di riduttore di pressione, adatto per acqua con temperatura fino a 70°C, sostituibile periodicamente, massima robustezza, PN 25, compatto e versatile, elemento filtrante con rete in acciaio inox, scarico di fondo




FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT-C1 VISION					
0119328	CILLIT-C1 VISION 1 COMBI, con riduttore di pressione	2,4/3,6	1"	010460AC	987,00
0119329	Portacartuccia con cartuccia C1 VISION			010462AB	84,20
0119330	N. 2 cartucce C1 VISION			010461AA	102,50

Il filtro di sicurezza innovativo per proteggere tutta la casa, adatto per acqua potabile Elemento filtrante da 90 micron, nella versione Combi con riduttore di pressione incorporato, massima igienicità in meno di 30" si sostituisce l'elemento filtrante, non necessita di punti di scarico dell'acqua



CILLIT-GALILEO					
0030409	CILLIT-GALILEO NHY	3,0/4,5	3/4"	012990AC	663,00
0030410		3,5/5,0	1"	012991AC	706,00
0030411		4,6/6,0	1"1/4	012992AC	713,00

Filtro autopulente semiautomatico robusto, compatto e versatile, filtro autopulente con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. Provvisto di collegamento allo scarico anti-riflusso



CILLIT-EURODIAGO					
0030339	CILLIT-EURODIAGO, installazione in linea	3,0/5,0	3/4"	012799AA	486,00
0030340		3,5/6,0	1"	012800AA	513,00
0030338		4,0/6,5	1"1/4	012797AA	552,00
0030341		9,0/14,0	1"1/2	125665707	1.248,00
0030342		11,0/18,0	2"	125665708	1.296,00
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4" - 1" - 1" 1/4			012973AA	111,20
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1" 1/2 - 2" e Multipur 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"			012803AB	149,70

Filtro autopulente per acqua potabile con finezza di filtrazione, l'elemento filtrante viene pulito agendo esternamente sull'apposita manopola, durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua filtrata non si interrompe



CILLIT-MULTIPUR M					
0030379	CILLIT-MULTIPUR M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete 90÷110 micron, per acque potabili	3,5/7,0	3/4"	125665711	1.393,00
0030380		4,0/7,4	1"	125665712	1.433,00
0030381		5,0/9,0	1"1/4	125665713	1.491,00
0030382		9,0/15,0	1"1/2	125665714	1.997,00
0030383		10,0/16,0	2"	125665715	2.185,00
0030391	CILLIT-MULTIPUR DN M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete inox 100 micron	28,0/45,0	DN 65	012937AA	6.120,00
0030392		36,0/58,0	DN 80	012938AA	7.015,00
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1" 1/2 - 2" e Multipur 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"			012803AB	149,70
0030395	Cartuccia lavabile Multipur DN 65-80 A e M			012944AA	440,00

Filtro autopulente semiautomatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio, provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT-MULTIPUR A					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030384	CILLIT-MULTIPUR A, per acque potabili automatici autopulenti temporizzati con elemento filtrante a rete 90÷110 micron	3,5/7,0	3/4"	125665716	2.728,00
0030385		4,0/7,4	1"	125665717	2.763,00
0030386		5,0/9,0	1"1/4	125665718	2.820,00
0030387		9,0/15,0	1"1/2	125665719	2.903,00
0030388		10,0/16,0	2"	125665720	2.938,00

Filtro autopulente automatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°, versione Combi con riduttore di pressione. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. L'operazione di lavaggio viene effettuata automaticamente impostando l'intervallo desiderato tra un lavaggio e l'altro. Provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



CILLIT-FDN					
0030140	CILLIT FDN 84 N, a margherita	9,0/13,5	1"1/2	125665709	2.018,00
0030141		12,0/18,0	2"	125665710	2.330,00
0030144	Cartuccia a calza per FDN 91 3/4" - 1" - 1" 1/4			010510	102,50
0030145	Cartuccia a calza per FDN 84 1" 1/2 - 2"			010511	182,60

Filtro a cartuccia con la più ampia superficie filtrante, adatto per acqua potabile, gruppo di collegamento in bronzo per l'installazione orizzontale e verticale, elemento filtrante a margherita da 90 micron, robusto, compatto, versatile



CILLIT-TOP R.F.					
0386972	CILLIT-TOP AUTOPULENTE R.F.	2,5/3,7	3/4"	012035AB	209,00
0386971		3,5/5,2	1"	012036AB	215,00
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4" - 1" - 1" 1/4			012973AA	111,20

Filtro autopulente semiautomatico in plastica con finezza di filtrazione da 90 micron. L'elemento filtrante viene pulito agendo sull'apposita manopola. Durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua non si interrompe. Testata con inserti in ottone



RIDUTTORI DI PRESSIONE					
BWT-D1 ECO					
0698701	BWT-D1 Eco - Riduttori di pressione	3,4	1/2"	125300271	228,00
0698702		4,4	3/4"	125300272	248,00
0698703		9,3	1"	125300273	274,00

Riduttore di pressione a pressione compensata, per mantenere costante la pressione dell'acqua negli impianti idraulici, prevenire danni causati da eccessi di pressione e ridurre il consumo d'acqua.



ADDOLCITORI AUTOMATICI						
CILLIT-PARAT BIODATA CYBER						
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	VOLUME RESINE lt	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0681851	CILLIT-PARAT 32 BIODATA CYBER A6X	1,5	1"	10	125506404	5.318,00
0681852	CILLIT-PARAT 58 BIODATA CYBER A6X	2	1"	18	125506405	6.363,00
0050461	CILLIT-PARAT 78 BIODATA CYBER A6X	2,4	1"	22	125506406	6.765,00

Addolcitore automatico cabinato gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale, volumetrica e statistica che, memorizzando il consumo di acqua addolcita erogata dall'ultima rigenerazione, in esercizio Cyber riduce del 50% circa il consumo di rigenerante e dell'acqua necessaria per la rigenerazione, con sistema di autodisinfezione.

New



ADDOLCITORI AUTOMATICI						
CABINATI MILLEMIUN						
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CICLICA MAX m <sup>3</sup> ×Fr	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0044481	CILLIT-MILLENMIUM 15	1,2	1"	57	013620AA	1.629,00
0044482	CILLIT-MILLENMIUM 20	1,7	1"	107	013621AA	1.820,00
0044483	CILLIT-MILLENMIUM 25	1,7	1"	134	013622AA	1.854,00

Millennium è la nuova gamma di addolcitori cabinati dedicata al trattamento dell'acqua potabile domestica, progettata per offrire prestazioni avanzate, semplicità d'uso e consumi ridotti. Grazie alla rigenerazione volumetrica proporzionale e tecnologie di ottimizzazione integrate, questi sistemi garantiscono un risparmio fino al 60% di sale e acqua, rappresentando una soluzione efficiente e sostenibile per proteggere gli impianti dal calcare e migliorare il comfort in casa.



CABINATI DOMOSOFT UKV-BIO						
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CICLICA MAX m <sup>3</sup> ×Fr	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0117618	DOMOSOFT UKV-BIO 10	1,5	3/4"	46	081005	3.067,00
0117619	DOMOSOFT UKV-BIO 15	1,5	3/4"	77	081006	3.196,00
0117620	DOMOSOFT UKV-BIO 20	2,0	3/4"	107	081007	3.382,00
0117621	DOMOSOFT UKV-BIO 25	2,0	3/4"	134	081008	3.540,00

Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale e a basso consumo di rigeneranti, 4 modelli con quattro differenti capacità di scambio, rigenerazione volumetrica proporzionale, valvola miscelatrice e sistema autodisinfezione incorporati nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, testata rotativa, semplice ed economico, rigenerazione controcorrente ad alta efficienza, avviamento incluso



CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER						
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	VOLUME RESINE lt	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0055948	CILLIT-NECKAR 85 BIODATA CYBER	2,2	1"	25	125549202	5.995,00
0055949	CILLIT-NECKAR 170 BIODATA CYBER	2,5	1"	50	125549203	7.298,00
0055950	CILLIT-NECKAR 255 BIODATA CYBER	2,5	1"	75	125549204	8.116,00

Addolcitore biblocco, automatico, volumetrico, statistico, gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale in rapporto all'effettivo consumo d'acqua addolcita, con sistema di autodisinfezione. Riduzione consumo rigenerante e acqua di rigenerazione del 50% e oltre grazie alla tecnologia Cyber.



ACCESSORI PER ADDOLCITORI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030259	Valvola by-pass, di sovralimentazione CILLIT-MULTIBLOCK HY 1	012613	1.169,00
0030260	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1 1/4	012614	1.250,00

I gruppi di collegamento multifunzionali Multiblock permettono di collegare alla rete idraulica addolcitori e denitrificatori. Il gruppo ruotabile di 360° comprende by-pass integrale, valvola di sovralimentazione, rubinetto prelievo campione.



0046930	Valvola di sovralimentazione da 1 pollice per compensare le richieste di acqua nei momenti di massima punta, per CILLIT-SUPER CRONO e vecchi modelli CRONO, NECKAR 1"1/4 e 1"1/2	012616AA	798,00
0030467	Valvola miscelatrice da 1" 1/4	013688AA	1.010,00
0030181	CILLIT Fe Harz Reiniger da 1 litro, per la pulizia delle resine	011156	59,40


**CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030123	Condizionante caldaie ad acqua calda		
0215239	CILLIT-HS COMBI da 1 kg.	010135AB	<b>87,50</b>
0030124	CILLIT-HS COMBI da 5 kg.	010136AB	<b>338,00</b>
	CILLIT-HS COMBI da 20 kg.	010137AB	<b>1.200,00</b>
0030125	Condizionante risanante caldaie ad acqua calda		
0215240	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 1 kg.	010145AC	<b>55,20</b>
0030126	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 5 kg.	010144AC	<b>255,00</b>
	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 20 kg.	010146AC	<b>998,00</b>
0008785	Prodotto per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione		
	CILLIT-KK CLEANER - conf. da 1 kg	010160AB	<b>32,48</b>
0030218	Condizionante caldaie ad acqua surriscaldata		
0215241	CILLIT-HS 180 da 1 kg.	012300	<b>96,90</b>
0030219	CILLIT-HS 180 da 5 kg.	012303AA	<b>427,00</b>
0030220	CILLIT-HS 180 da 10 kg.	012301	<b>700,00</b>
	CILLIT-HS 180 da 20 kg.	012302	<b>1.606,00</b>
0461205	Condizionante per impianti di riscaldamento		
0461206	CILLIT-HS MULTI BT da 0,5 kg.	010128AA	<b>47,27</b>
0461207	CILLIT-HS MULTI BT da 1 kg.	010129AA	<b>67,90</b>
0461208	CILLIT-HS MULTI BT da 5 kg.	010130AA	<b>170,20</b>
	CILLIT-HS MULTI BT da 20 kg.	010131AA	<b>536,00</b>
0422231	Prodotto per il lavaggio di impianti di riscaldamento di nuova realizzazione ad installazione ultimata		
0422232	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 1 kg	010149AA	<b>80,40</b>
0038760	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 5 kg	010150AA	<b>323,00</b>
	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 20 kg	010151AA	<b>940,00</b>
0145231	Condizionante + antigelo circuiti in genere		
	CILLIT-CC 45+ conf. da 20 kg.	012364AB	<b>887,00</b>
0601705	Glicole propilenico inibito pronto per l'uso per impianti solari con temperatura massima 250°C		
0601706	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 10 kg.	012410AB	<b>311,00</b>
	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 20 kg.	012411AB	<b>486,00</b>



CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0601707	Prodotto per sciogliere le morchie negli impianti solari CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM-N - conf. da 20 kg	012413AB	794,00
0145224	Prodotto risanante antialghe per la pulizia degli impianti di riscaldamento a pannelli radianti con problemi di alghe e formazioni biologiche CILLIT-HS THERMOCLEANER 40 - conf. da 1 kg	010156AB	51,50
0145225	CILLIT-HS THERMOCLEANER 40 - conf. da 5 kg	010157AB	257,00
0035833	Sigillante per impianti di riscaldamento CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 0,5 litri	010164AA	89,40
RISANANTE IN POLVERE CONCENTRATO AD AZIONE POTENZIATA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO			
0714909	CILLIT-SimplyTECH CLEANER Scatola con 3 bustine	010124AA	55,20
<p>Il SimplyTECH Cleaner è un'esclusiva formulazione concentrata in polvere per un'efficace e profonda pulizia e disinquinazione degli impianti di riscaldamento, raffreddamento e condizionamento e/o circuiti tecnici chiusi (sigillati e non sigillati). Il prodotto è pratico da utilizzare e trasportare, migliora lo scambio termico degli impianti e contiene un tracciante blu di fine risanamento. La sua formulazione innovativa ad azione bilanciata è adatta per tutti i metalli, anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati.</p> <p>Il prodotto è impiegabile a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando il ricircolo e può essere impiegato anche in abbinamento a pompe di lavaggio ausiliarie. 1 scatola (3 bustine) per un'abitazione singola o una casa; 2 scatole (6 bustine) nel caso di un impianto particolarmente sporco o per effettuare uno spurgo rapido con una pompa di lavaggio ausiliaria</p>			
PROTETTIVO IN POLVERE AD AZIONE POTENZIATA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			
0714910	CILLIT-SimplyTECH PROTECT HT Scatola con 1 busta	010125AA	87,50
<p>Il SimplyTECH Protect HT è un'esclusiva formulazione concentrata in polvere per la protezione anticorrosiva ed antincrostante degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Il prodotto è pratico da utilizzare e trasportare, preserva lo scambio termico degli impianti. La sua formulazione innovativa ad azione bilanciata è adatta per tutti i metalli, anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. Una scatola (1 bustina) di SimplyTECH Protect HT è sufficiente per proteggere una abitazione singola o una casa. (fino a 150 litri di circuito). Per un circuito più grande, aumentare la dose (il sovradosaggio non è dannoso per l'impianto).</p>			
STAZIONI DI RIGENERAZIONE			
CILLIT-MULTI SOFT			
0509674	Serbatoio salamoia, piastra e valvola salamoia inclusi CILLIT-MULTI SOFT, compreso tubi di collegamento	013635AB	2.549,00
0509675	ADDOLCITORE PORTATILE CILLIT BA SOFT 60 completo di contatore, tubi flessibili e sacca per il trasporto Portata lt/h: 1000. Pressione 6 bar	013636AA	1.804,00
<p>Sistema per il caricamento degli impianti di riscaldamento con acqua addolcita costituita da un addolcitore portatile Cillit BA Soft 60 e da una stazione di rigenerazione fissa Cillit Multi Soft. Cillit Multi Soft permette di rigenerare automaticamente uno o più addolcitori portatili Cillit BA Soft 60.</p>			



STAZIONI DI RIGENERAZIONE					
CILLIT-MULTI SOFT					
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €		
0491661	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - S per impianti di riscaldamento Portata max.: 3 l/minuto = 180 l/h Autonomia: 5000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 88 mm - Altezza: 316 mm	012338AA	304,00		
0491662	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - L per impianti di riscaldamento Portata max.: 15 l/minuto = 900 l/h Autonomia: 25000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 145 mm - Altezza: 452 mm	012339AA	665,00		
0491665	CILLIT-TESTATA BA SOFT	012337AA	158,10		
0008788	Set collegamento 3/8"-F-8 rapido	012334AB	27,70		
IMPIANTI DI DOSAGGIO					
POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE CON PROGRAMMAZIONE DA APP-BWT					
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/h	PRESSIONE bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0038743	CILLIT-AF Smart 1.15-H Prodotti dosati: Acidi/cloro/Allsil	1	15	012535AC	2.147,00
0038744	CILLIT-AF Smart 1.15-OH Prodotti dosati: Soda /Alcalini	2	15	012535AL	2.147,00
0038745	CILLIT-AF Smart 1.15-PAF Prodotti dosati: Ammine /poliammine	2	15	012535AM	1.831,00
0038746	CILLIT-AF Smart 4.7-H Prodotti dosati: Acidi / cloro/ Allsil	4	7	012536AC	1.831,00
0038747	CILLIT-AF Smart 4.7-OH Prodotti dosati: Soda / Alcalini	6	7	012536AL	1.831,00
0038748	CILLIT-AF Smart 4.7-PAF Prodotti dosati: Ammine /poliammine	6	7	012536AM	1.831,00
0046926	Staffa per pompa AF SMART			36962AA	72,70
0038752	Sdoppiatore di segnale BNC			35004AA	94,60
Pompa dosatrice elettronica di precisione, con possibilità di impostare un dosaggio volumetrico (da contatore, segnale mA o V), un dosaggio costante, un dosaggio batch o un dosaggio a timer. Dotata di connettività Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT è possibile verificare con semplicità e in tempo rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati salvati nella APP, senza accedere al display della pompa. La fornitura comprende crepine di aspirazione con filtro, sonda di minimo livello, tubazioni di aspirazione e mandata, valvola di iniezione.					
CARICAMENTO DI PRODOTTI CHIMICI					
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €		
0590997	Defangatore CB-AQA THERM 1	012325AA	910,00		
0004455	CB-THERMOCYCLON 5 Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (fino a 5 appartamenti)	012280AA	625,00		
0112332	CB-THERMOCYCLON 12-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 4 a max. 12 appartamenti)	012344AB	1.287,00		
0386969	CB-THERMOCYCLON 25-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (fino a 25 appartamenti)	012336AD	1.652,00		
0550891	CB-THERMOCYCLON 50-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 26 a 50 appartamenti)	012343AC	2.734,00		
0008968	Pompa caricamento HS-N	010112AA	573,00		



## IMPIANTI DI DOSAGGIO

## ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0046927	Serbatoio 129 UNI da 100 litri, con kit sonda	012566AA	400,00
0046928	Serbatoio con base LB 128 - 100 litri, con kit sonda	012565AC	710,00
0493323	CB-SERBATOIO LB VARIO 100 - per pompe DP, SEP, OPTITRON e AF. La mensola laterale non è compresa nel prezzo, così come la crepine di aspirazione. La fornitura comprende i n.4 bulloni per fissare la pompa dosatrice nonché il galleggiante di livello.	012572AA	652,00
0493324	MENSOLA laterale per serbatoio LB 100 VARIO	012571AA	81,20
0046925	Staffa inox per dosatrice + viti	36961AA	96,00
0046929	Kit sonda livello Serbatoio 100 l (Da prevedere nel caso di utilizzo di 2 pompe per 1 serbatoio)	012564AA	102,10

## CONTATORI AD IMPULSI PER POMPE DOSATRICI

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m <sup>3</sup> /h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0029942	Contatore	2,50	S 1/2"	16873AA	321,00
0030248		4,00	S 3/4"	16874AA	415,00
0030249		6,30	M 1"	16875AA	519,00
0030250		10,00	M 1"1/4	16876AA	623,00
0030251		16,00	M 1"1/2	16877AA	1.191,00
0030252		25,00	M 2"	16878AA	1.425,00

Contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche con funzionamento ad impulsi, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Contatore del tipo a getto unico, a quadrante asciutto, ad azionamento magnetico protetto da interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica, emettitore di impulsi a singolo "reed-switch" per la trasmissione dei dati a distanza o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata.

## DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE

## POMPE PER LA DISINCROSTAZIONE RAPIDA

0030160	CILLIT-BARRACUDA SEK 22 P (con invertitore di flusso), capacità serbatoio 20 lt	850	1/2" - 3/4"	010619	2.126,00
0030161	CILLIT-SEK 10 - TEAPOT (con invertitore di flusso), capacità serbatoio 10 lt	850	1/2" - 3/4"	010620	1.566,00

Pompe per la disincrostazione acida rapida di serpentine, boiler e caldaie murali, realizzata in monoblocco. Le pompe dispongono di invertitore di flusso incorporato e sono complete di serbatoio. La loro speciale pompa antiacido resiste anche in caso di funzionamento a secco. Pompa monoblocco resistente agli acidi. Girante ed alberino di trasmissione esenti da alloggiamenti di scorrimento; Alta resistenza all'usura meccanica; Alta resistenza all'usura termica; Invertitore di flusso incorporato; Tubazioni flessibili di collegamento mandata e ritorno comprese; Raccordi di riduzione da 3/4" a 1/2" comprese; Interruttore incorporato.

## PRODOTTI PER LA DISINCROSTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030167	CILLIT-CP 5007 - conf. da 1 kg	010637AA	26,86
0030164	CILLIT-CP 5007 - conf. da 20 kg	010631AA	183,30
0038738	CILLIT-CP 5006 in polvere - sacco 25 kg	010634AA	502,00
0036377	CILLIT-CP 5006D - conf. da 20 kg	010635AA	225,00
0030157	CILLIT-SH 2020 - conf. da 20 kg	010608AA	261,00
0030158	CILLIT-CP 6001 - conf. da 20 kg	010609AA	319,00

Disincronstate per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in caldaie, boiler, serpentine, ecc.



### CORREDI ANALISI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030173	Corredo CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan	010716	450,00
0030178	Corredo CILLIT-HS COMBI	010757AA	205,00
0030179	CB-MINI AQUATEST Gradi francesi	010765	46,43

### SANIFICAZIONE APPARECCHI RAFFREDDAMENTO

0030156	CILLIT-BIOSIL 6000 – prodotto per lavare e disinfettare le batterie dei climatizzatori, può anche essere usato per disinfettare e pulire eventuali serbatoi di accumuli di acqua sanitaria, nonché le calze dei filtri. Il vantaggio di questo prodotto é che non rilascia odori sgradevoli (come per esempio il cloro) nell'acqua o nell'aria, fra l'altro nella disinfezione delle batterie dei climatizzatori il prodotto può essere smaltito nella vaschetta di raccolta condense, in modo tale da essere anch'essa disinfettata. confezione da 5 kg	010561AA	118,10
---------	--	----------	--------

### FILTRI PER CALDAIE

#### FILTRI CILLIT-CBKKN PER NEUTRALIZZAZIONE ACQUA DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

0005788	CB - KKN MINI - Portata acqua di condensa max 5 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 35	012366AA	137,50
0205414	CB - KKN-S N - Portata acqua di condensa max 15 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 116	012369AA	392,00
0119811	CB - KKN M - N - Portata acqua di condensa max 30 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200	012370AA	440,00
0155330	CB - KKN COLOMBO 7/10 - Portata acqua di condensa max 25 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200	012392AA	271,00
0422247	CB - KKN COLOMBO 11/20 - Portata acqua di condensa max 56 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 350	012388AA	425,00
0422248	CB - KKN MAXI - Portata acqua di condensa max 250 l/h Potenzialità caldaia kW fino a 1500	012389AB	1.491,00
0426634	POMPA DI TRAVASO per KKN Colombo Portata acqua lt/h: 290. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 4	012391AA	583,00
0426635	POMPA DI TRAVASO per KKN Maxi Portata acqua lt/h: 900. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 6,5	012398AA	1.373,00
0205416	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-S N	012347AA	213,00
0119812	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-M N	012348AA	261,00
0422253	CB-KK 62 ricarica da 5 kg.	012467AB	74,00
0422254	CB-KK 62 per CB-KKN MAXI ricarica da 12 kg.	012468AA	193,30