



NEOPERL Italia SRL a S.U.
Via Borgomanero 84
28012 Cressa (NO)
Tel: +39 0322 863301
it.distribuzione@neoperl.com
www.neoperl.com
www.npiitalia.com

NEOPERL®

flow, stop and go®



AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CLASSE DI PORTATA	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0005452	10	PERLATOR long life	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	01622394	1,621
0005453	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	01240345	1,621
0005454	5		27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 2	01622794	4,332
0005468	10	PERLATOR DL	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	40460395	1,621
0005469	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	40460495	1,621
0487481	10	PERLATOR DL Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	40460095	1,749
0487482	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	40460195	1,749
0487420	5	PERLATOR HC	27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 1	01401795	6,251
0487446	10	CASCADE SLC Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	01810095	4,991
0487447	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	01811095	4,991
0487423	10	HONEYCOMB Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	01403095	2,346
0487424	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	01403195	2,346
0487438	10	HONEYCOMB TT	Full Flow	F 16 x 1	01562145	4,607
0487440	10		Full Flow	M 18 x 1	01564145	4,607
0005470	10	COIN SLOT	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	45302894	8,698
0487489	1	SLIM AIR	8,3 l/min	M 24 x 1	45305190	9,853
0005464	1	CACHE' CASCADE SLC	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	40020390	5,801
0005465	1	CACHE' JR HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 21,5 x 1	01510190	5,801
0005466	1	CACHE' TJ HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 18,5 x 1	01515590	5,801
0005467	1	CACHE' TT HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 16,5 x 1	01515190	5,801
0005477	1	Chiave CACHE' CASCADE SLC		M 24 x 1	09915246	1,545
0005476	1	Chiave CACHE' JR + slim air		M 21,5 x 1	09915146	1,545
0005478	1	Chiave CACHE' TJ		M 18,5 x 1	09915346	1,545
0005475	1	Chiave CACHE' TT		M 16,5 x 1	09915046	1,545
0005455	10	SSR con snodo int.	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	01705094	10,940
0005456	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	01705494	10,940
0005471	1	Regolatore flusso per tubo	9 l/min	1/2	58863912	4,043
0487510	1	Regolatore flusso per doccia	9 l/min	1/2	58909110	5,062
0005462	1	Regolatore portata PCR doccia	9 l/min	1/2 x 1/2	02629994	8,579
0005459	1	Aeratore Rettangolo	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 6	02328290	20,150
0005460	1		13,5 - 15,0 l/min	M 28 x 8	02328490	22,990
0005458	1		13,5 - 15,0 l/min	M 32 x 8	02328090	26,200
0005463	1	Snodo Cromato /per Bidet		M 24 x 1	06220045	13,120
0487434	1	Chiave aeratore rettangolare 24x6,28x7,32x8,40x10			01461396	2,208
0005474	1	Chiave nikel 22-24-28-18 cachè TT, TJ, JR, STD			01458097	21,270
0005473	1	Chiavi plastica blu M22 / M24 / M28			01450094	10,100
0008615	15	Kit casa risparmio idrico 50%. Composto da: chiave in plastica e 4 aeratori DL Econom (2xM24 e 1xM22)			35626200001	14,820
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
0008616	1	Aeratore per cucina BUBBLE-STREAM®: Commutabile tra getto aerato e getto spray	Giallo	07214198	9,360	
0008617	1	Anello di vari colori con giunto sferico in plastica girevole	Verde	07214298	9,360	
0008618	1	Diametro: M22 x 1 F M24 x 1 M	Blu	07214398	9,360	
0008619	1		Arancio	07214498	9,360	
0008620	1		Fucsia	07214598	9,360	
0008621	1		Grigio	07214698	9,360	
0008622	1		Nero	07213998	9,360	


**FORNITURA PRIMO IMPIANTO
PER IL BANCO VENDITA**

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **AEROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.


**KIT AERATORI
PER L'IDRAULICO**

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **IDROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0013764	AEROBOX 210 PEZZI composto da: N° 20 DL Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 DL Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 Honeycomb® Aeratore (M28x1); N° 20 Cascade® SLC® Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 Honeycomb Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 10 Coin Slot Aeratore (M24x1) N° 20 Honeycomb TT Aeratore (M16x1 e M18x1); N° 4 SLIM AIR Aeratore (M24x1); N° 20 SSR Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 4 Caché® Cascade® SLC® Aeratore (M24x1); N° 4 Caché® JR Aeratore (M21,5x1); N° 4 Caché® TT Aeratore (M16,5x1); N° 4 Chiave plastica grigia STD (M24x1); N° 8 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1) N° 4 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1); N° 4 Chiave plastica gialla TT (M16,5x1); N° 15 Regolatori portata 9 lit/min. (18,7 mm); N° 10 Regolatori portata 9 lit/min. (1/2 mm); N° 3 Aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8); N° 3 Chiavi aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8); N° 4 Chiavi Nichelato M22, 24, 28, 18) N° 4 CACHE® TT, TJ, JR, STD	AEROBOX	1.067,000
0006454	IDROBOX 21 pezzi composto da: N° 5 DL Aeratore (M24x1); N° 2 DL Aeratore (M22x1) N° 1 Honeycomb Aeratore (M28x1); N° 1 Cascade® SLC® Econom Aeratore (M24x1) N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M16x1); N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M18x1); N° 1 Coin Slot Aeratore (M24x1); N° 1 SSR (M24x1) N° 1 Caché® CASCADE® SLC® Aeratore (M24x1); N° 1 Caché® TG Aeratore (M18,5x1) N° 1 Caché® TT Aeratore (M16,5x1); N° 1 Chiave plastica grigia STD (M24x1) N° 1 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1); N° 1 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1) N° 1 Chiave plastica verde TT (M16,5x1)	IDROBOX	122,000



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618; Le nuove bande verdi, sulla trecciatura dei flessibili, identificano la sostenibilità e il ridotto impatto ambientale del nostro Flexcore

ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400723	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, con anello PTFE e guarnizione incorporata	M 3/8 x F 3/8	200	CX8707102001	7,729
0400725	25		M 3/8 x F 3/8	250	CX8707102501	6,999
0400727	25		M 3/8 x F 3/8	300	CX8707103001	7,271
0400729	25		M 3/8 x F 3/8	350	CX8707103501	8,103
0400731	25		M 3/8 x F 3/8	400	CX8707104001	7,594
0400732	25		M 3/8 x F 3/8	500	CX8707105001	8,273
0400661	25		M 1/2 - F 1/2	150	CX8737201501	9,972
0400663	25		M 1/2 - F 1/2	200	CX8737202001	10,130
0400665	25		M 1/2 - F 1/2	250	CX8737202501	9,377
0400667	25		M 1/2 - F 1/2	300	CX8737203001	9,564
0400669	25	M 1/2 - F 1/2	350	CX8737203501	9,802	
0400671	25	M 1/2 - F 1/2	400	CX8737204001	9,938	
0400673	25	M 1/2 - F 1/2	500	CX8737205001	10,320	
0400675	25	M 1/2 - F 1/2	600	CX8737206001	12,220	
0400677	10	M 1/2 - F 1/2	800	CX8737208001	8,579	
0400679	10	M 1/2 - F 1/2	1000	CX8737210001	15,120	
0400681	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	M 1/2 - F 3/8	100	CX8737101501	8,375
0400683	25		M 1/2 - F 3/8	200	CX8737102001	9,055
0400685	25		M 1/2 - F 3/8	250	CX8737102501	9,139
0400687	25		M 1/2 - F 3/8	300	CX8737103001	9,462
0400688	25		M 1/2 - F 3/8	350	CX8737103501	9,802
0400691	25		M 1/2 - F 3/8	400	CX8737104001	10,110
0400693	25		M 1/2 - F 3/8	500	CX8737105001	10,230
0400695	25		M 1/2 - F 3/8	600	CX8737106001	11,590
0400697	10		M 1/2 - F 3/8	800	CX8737108001	13,050
0400699	10		M 1/2 - F 3/8	1000	CX8737110001	14,480
0400880	25		MP 3/8 - F 3/8	150	CX8747101501	8,851
0400882	25		MP 3/8 - F 3/8	200	CX8747102001	9,004
0400884	25		MP 3/8 - F 3/8	250	CX8747102501	8,120
0400886	25		MP 3/8 - F 3/8	300	CX8747103001	8,341
0400888	25		MP 3/8 - F 3/8	350	CX8747103501	9,258
0400890	25		MP 3/8 - F 3/8	400	CX8747104001	8,477
0400892	25		MP 3/8 - F 3/8	500	CX8747105001	9,224
0400894	25		MP 3/8 - F 3/8	600	CX8747106001	11,520
0400896	10	MP 3/8 - F 3/8	800	CX8747108001	12,950	
0400898	10	MP 3/8 - F 3/8	1000	CX8747110001	14,390	
0400860	25	MP 3/8 - F 1/2	150	CX8747201501	8,970	
0400862	25	MP 3/8 - F 1/2	200	CX8747202001	9,938	
0400864	25	MP 3/8 - F 1/2	250	CX8747202501	10,010	
0400866	25	MP 3/8 - F 1/2	300	CX8747203001	10,350	
0400868	25	MP 3/8 - F 1/2	350	CX8747203501	10,570	
0400870	25	MP 3/8 - F 1/2	400	CX8747204001	10,470	
0400872	25	MP 3/8 - F 1/2	500	CX8747205001	11,100	
0400874	25	MP 3/8 - F 1/2	600	CX8747206001	12,200	
0400875	10	MP 3/8 - F 1/2	800	CX8747208001	13,660	



FLEXCORE[®] FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



FLEXCORE[®] FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE[®] - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€	
0400820	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	MP 1/2 - F 1/2	150	CX8757201501	11,250	
0400822	25		MP 1/2 - F 1/2	200	CX8757202001	11,420	
0400824	25		MP 1/2 - F 1/2	250	CX8757202501	10,620	
0400826	25		MP 1/2 - F 1/2	300	CX8757203001	10,840	
0400828	25		MP 1/2 - F 1/2	350	CX8757203501	11,080	
0400830	25		MP 1/2 - F 1/2	400	CX8757204001	11,220	
0400832	25		MP 1/2 - F 1/2	500	CX8757205001	11,590	
0400833	25		MP 1/2 - F 1/2	600	CX8757206001	13,270	
0400836	10		MP 1/2 - F 1/2	800	CX8757208001	14,800	
0400838	10		MP 1/2 - F 1/2	1000	CX8757210001	16,230	
0400840	25		Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio normale e guarnizione incorporata	MP 1/2 - F 3/8	150	CX8757101501	9,224
0400841	25			MP 1/2 - F 3/8	200	CX8757102001	10,250
0400844	25			MP 1/2 - F 3/8	250	CX8757102501	9,581
0400846	25			MP 1/2 - F 3/8	300	CX8757103001	9,751
0400848	25			MP 1/2 - F 3/8	350	CX8757103501	10,030
0400849	25			MP 1/2 - F 3/8	400	CX8757104001	10,160
0400852	25			MP 1/2 - F 3/8	500	CX8757105001	10,100
0400854	25	MP 1/2 - F 3/8		600	CX8757106001	12,580	
0400856	10	MP 1/2 - F 3/8		800	CX8757108001	14,050	
0400858	10	MP 1/2 - F 3/8		1000	CX8757110001	15,550	
0400720	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio normale e guarnizione incorporata	M 3/8 - F 3/8	150	CX8037101501	7,271	
0400722	25		M 3/8 - F 3/8	200	CX8037102001	6,387	
0400724	25		M 3/8 - F 3/8	250	CX8037102501	5,963	
0400726	25		M 3/8 - F 3/8	300	CX8037103001	6,336	
0400728	25		M 3/8 - F 3/8	350	CX8037103501	6,710	
0400730	25		M 3/8 - F 3/8	400	CX8037104001	7,084	
0400733 ³	25		M 3/8 - F 3/8	500	CX8037105001	7,814	
0400734	25		M 3/8 - F 3/8	600	CX8037106001	10,710	
0400736	10		M 3/8 - F 3/8	800	CX8037108001	12,200	
0400738	10		M 3/8 - F 3/8	1000	CX8037110001	13,680	
0400700	25		Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio normale e guarnizione incorporata	M 3/8 - F 1/2	150	CX8037201501	7,763
0400702	25			M 3/8 - F 1/2	200	CX8037202001	7,356
0400704	25	M 3/8 - F 1/2		250	CX8037202501	7,526	
0400706	25	M 3/8 - F 1/2		300	CX8037203001	7,916	
0400709	25	M 3/8 - F 1/2		350	CX8037203501	8,137	
0400710	25	M 3/8 - F 1/2		400	CX8037204001	8,273	
0400715	25	M 3/8 - F 1/2		500	CX8037206001	11,170	
0400718	10	M 3/8 - F 1/2		1000	CX8037210001	14,170	
0400660	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio normale e guarnizione incorporata		M 1/2 - F 1/2	150	CX8367201501	8,341
0400662	25			M 1/2 - F 1/2	200	CX8367202001	6,863
0400664	25		M 1/2 - F 1/2	250	CX8367202501	7,916	
0400666	25		M 1/2 - F 1/2	300	CX8367203001	8,137	
0400668 ³	25		M 1/2 - F 1/2	350	CX8367203501	7,729	
0400670 ³	25		M 1/2 - F 1/2	400	CX8367204001	8,120	
0400672 ³	25		M 1/2 - F 1/2	500	CX8367205001	8,868	
0400674 ³	25		M 1/2 - F 1/2	600	CX8367206001	11,740	
0400676	10		M 1/2 - F 1/2	800	CX8367208001	13,240	
0400678 ³	10		M 1/2 - F 1/2	1000	CX8367210001	14,730	




FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400680	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio normale e guarnizione incorporata	M 1/2 - F 3/8	150	CX8367101501	7,814
0400682	25		M 1/2 - F 3/8	200	CX8367102001	7,016
0400684	25		M 1/2 - F 3/8	250	CX8367102501	7,033
0400686	25		M 1/2 - F 3/8	300	CX8367103001	7,407
0400689	25		M 1/2 - F 3/8	350	CX8367103501	7,271
0400690	25		M 1/2 - F 3/8	400	CX8367104001	8,324
0400692	25		M 1/2 - F 3/8	500	CX8367105001	8,409
0400694	25		M 1/2 - F 3/8	600	CX8367106001	11,300
0400696	10		M 1/2 - F 3/8	800	CX8367108001	12,730
0400640	25		Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, con guarnizione incorporata	F 3/8 - F 3/8	150	CX8717101501
0400642	25	F 3/8 - F 3/8		200	CX8717102001	6,591
0400644	25	F 3/8 - F 3/8		250	CX8717102501	6,455
0400646	25	F 3/8 - F 3/8		300	CX8717103001	6,795
0400648	25	F 3/8 - F 3/8		350	CX8717103501	7,203
0400650	25	F 3/8 - F 3/8		400	CX8717104001	7,560
0400652	25	F 3/8 - F 3/8		500	CX8717105001	8,273
0400654	25	F 3/8 - F 3/8		600	CX8717106001	10,810
0400656	10	F 3/8 - F 3/8		800	CX8717108001	12,200
0400658	10	F 3/8 - F 3/8		1000	CX8717110001	13,660
0400620	25	F 3/8 - F 1/2		150	CX8717201501	7,916
0400622	25	F 3/8 - F 1/2		200	CX8717202001	7,577
0400624	25	F 3/8 - F 1/2		250	CX8717202501	6,659
0400626	25	F 3/8 - F 1/2		300	CX8717203001	6,999
0400628	25	F 3/8 - F 1/2		350	CX8717203501	7,339
0400630	25	F 3/8 - F 1/2		400	CX8717204001	7,729
0400632	25	F 3/8 - F 1/2		500	CX8717205001	8,392
0400634	25	F 3/8 - F 1/2		600	CX8717206001	11,110
0400636	10	F 3/8 - F 1/2		800	CX8717208001	12,490
0400638	10	F 3/8 - F 1/2		1000	CX8717210001	13,920
0400600	25	F 1/2 - F 1/2		150	CX8727201501	8,562
0400602	25	F 1/2 - F 1/2		200	CX8727202001	8,664
0400604	25	F 1/2 - F 1/2		250	CX8727202501	8,579
0400606	25	F 1/2 - F 1/2		300	CX8727203001	8,290
0400608	25	F 1/2 - F 1/2		350	CX8727203501	7,984
0400610	25	F 1/2 - F 1/2		400	CX8727204001	8,358
0400612	25	F 1/2 - F 1/2		500	CX8727205001	9,089
0400614	25	F 1/2 - F 1/2		600	CX8727206001	11,640
0400616	10	F 1/2 - F 1/2		800	CX8727208001	12,950
0400618	10	F 1/2 - F 1/2		1000	CX8727210001	14,480




FLEXCORE[®] FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE [®] - ANTI-SCHIACCIAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400879	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio prolungato e guarnizione incorporata	MP 3/8 - F 3/8	150	CX8807101501	9,547
0400881	25		MP 3/8 - F 3/8	200	CX8807102001	9,615
0400883	25		MP 3/8 - F 3/8	250	CX8807102501	9,632
0400885	25		MP 3/8 - F 3/8	300	CX8807103001	9,955
0400887	25		MP 3/8 - F 3/8	350	CX8807103501	10,250
0400889	25		MP 3/8 - F 3/8	400	CX8807104001	10,180
0400891	25		MP 3/8 - F 3/8	500	CX8807105001	10,710
0400893	25		MP 3/8 - F 3/8	600	CX8807106001	11,780
0400895	10		MP 3/8 - F 3/8	800	CX8807108001	13,290
0400897	10		MP 3/8 - F 3/8	1000	CX8807110001	14,770
0400859	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio prolungato e guarnizione incorporata	MP 3/8 - F 1/2	150	CX8807201501	10,790
0400861	25		MP 3/8 - F 1/2	200	CX8807202001	9,615
0400863	25		MP 3/8 - F 1/2	250	CX8807202501	9,632
0400865	25		MP 3/8 - F 1/2	300	CX8807203001	10,010
0400867	25		MP 3/8 - F 1/2	350	CX8807203501	8,647
0400871	25		MP 3/8 - F 1/2	500	CX8807205001	10,660
0400873	25		MP 3/8 - F 1/2	600	CX8807206001	12,310
0400876	10		MP 3/8 - F 1/2	800	CX8807208001	16,690
0400819	25		MP 1/2 - F 1/2	150	CX8797201501	9,513
0400821	25		MP 1/2 - F 1/2	200	CX8797202001	9,207
0400823	25	MP 1/2 - F 1/2	250	CX8797202501	9,055	
0400825	25	MP 1/2 - F 1/2	300	CX8797203001	8,766	
0400827	25	MP 1/2 - F 1/2	350	CX8797203501	9,106	
0400829	25	MP 1/2 - F 1/2	400	CX8797204001	9,530	
0400831	25	MP 1/2 - F 1/2	500	CX8797205001	10,320	
0400834	25	MP 1/2 - F 1/2	600	CX8797206001	12,950	
0400835	10	MP 1/2 - F 1/2	800	CX8797208001	14,580	
0400837	10	MP 1/2 - F 1/2	1000	CX8797210001	16,090	
0400839	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, maschio prolungato e guarnizione incorporata	MP 1/2 - F 3/8	150	CX8797101501	8,987
0400842	25		MP 1/2 - F 3/8	200	CX8797102001	8,205
0400843	25		MP 1/2 - F 3/8	250	CX8797102501	7,916
0400845	25		MP 1/2 - F 3/8	300	CX8797103001	8,324
0400847	25		MP 1/2 - F 3/8	350	CX8797103501	8,749
0400850	25		MP 1/2 - F 3/8	400	CX8797104001	9,106
0400851	25		MP 1/2 - F 3/8	500	CX8797105001	9,972
0400853	25		MP 1/2 - F 3/8	600	CX8797106001	12,490
0400855	10		MP 1/2 - F 3/8	800	CX8797108001	13,820
0400857	10		MP 1/2 - F 3/8	1000	CX8797110001	15,620
0400758	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, raccordo a compressione e maschio prolungato	MBD 10 - MP 1/2	200	CX8787902001	10,490
0400759	25		MBD 10 - MP 1/2	250	CX8787902501	10,830
0400760	25		MBD 10 - MP 1/2	300	CX8787903001	11,270
0400761	25		MBD 10 - MP 1/2	350	CX8787903501	11,590
0400762	25		MBD 10 - MP 1/2	400	CX8787904001	12,080
0400763	25		MBD 10 - MP 1/2	500	CX8787905001	12,900
0400764	25		MDB 10 - MP 3/8	200	CX8788002001	9,819
0400765	25		MDB 10 - MP 3/8	250	CX8788002501	11,230
0400766	25		MDB 10 - MP 3/8	300	CX8788003001	10,640
0400769	25		MDB 10 - MP 3/8	500	CX8788005001	12,250




FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€	
0400752	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, raccordo a compressione	MDB 10 - M 1/2	200	CX8783602001	9,394	
0400753	25		MDB 10 - M 1/2	250	CX8783602501	9,819	
0400754	25		MDB 10 - M 1/2	300	CX8783603001	10,200	
0400755	25		MDB 10 - M 1/2	350	CX8783603501	10,640	
0400756	25		MDB 10 - M 1/2	400	CX8783604001	11,000	
0400757	25		MDB 10 - M 1/2	500	CX8783605001	11,790	
0400740	25		Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, raccordo a compressione e guarnizione incorporata	MBD 10 - F 1/2	200	CX8787202001	8,545
0400741	25			MBD 10 - F 1/2	250	CX8787202501	8,970
0400742	25			MBD 10 - F 1/2	300	CX8787203001	9,360
0400743	25			MBD 10 - F 1/2	350	CX8787203501	9,768
0400744	25	MBD 10 - F 1/2		400	CX8787204001	10,130	
0400745	25	MBD 10 - F 1/2		500	CX8787205001	10,940	
0400746	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, raccordo a compressione		MBD 10 - F 3/8	200	CX8787102001	8,324
0400747	25			MBD 10 - F 3/8	250	CX8787102501	8,664
0400748	25			MBD 10 - F 3/8	300	CX8787103001	9,139
0400749	25			MBD 10 - F 3/8	350	CX8787103501	9,513
0400750	25		MBD 10 - F 3/8	400	CX8787104001	9,887	
0400751	25	MBD 10 - F 3/8	500	CX8787105001	10,740		
0400770	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304,, raccordo a compressione	MBD 10 - TL 10	200	CX8783202001	7,763	
0400771	25		MBD 10 - TL 10	250	CX8783202501	8,256	
0400772	25		MBD 10 - TL 10	300	CX8783203001	8,596	
0400773	25		MBD 10 - TL 10	350	CX8783203501	8,970	
0400774	25		MBD 10 - TL 10	400	CX8783204001	9,394	
0400775	25		MBD 10 - TL 10	500	CX8783205001	10,200	
0400902	10		Ricambi per miscelatori DN6	MOK8X1 - F 3/8	250	X58Y67002250	6,795
0400903	10	MOK8X1 - F 3/8		350	X58Y67002350	7,424	
0400904	10	MOK8X1 - F 3/8		500	X58Y67002500	8,273	
0400816	10	Ricambi per miscelatori	MOM 12 x 1 - F 3/8	250	CX8497102501	7,220	
0400817	10		MOK 11 x 24 - F 3/8	350	CX8497103501	7,848	
0400818	10		MOK 11 x 1 - F 3/8	500	CX8497105001	8,698	
0400899	10	Ricambi per miscelatori DN6	MOK 11 x 1 - F 3/8	250	X58G76G50250	7,016	
0400900	10		MOK 8 x 1T - F 3/8	350	X58G76G50350	7,644	
0400901	10		MOK 10 x 1T - F 3/8	500	X58G76G50500	8,477	
ACQUA - RUBINETTI BOILER PARINOX® 253 - GRANDE PORTATA D'ACQUA							
0241143	25	Tubo flessibile acqua DN 13 x Ø 19 mm treccia INOX AISI 304	M 1/2 - CF 3/4	250	253317300250	20,270	
0241144	25		M 1/2 - CF 3/4	300	253317300300	18,570	
0241145	25		M 1/2 - CF 3/4	350	253317300350	19,290	
0241146	25		M 1/2 - CF 3/4	400	253317300400	19,810	
0241148	25		M 1/2 - CF 3/4	600	253317300600	22,170	
0494817	25		F 1/2 - CF 3/4	200	253292322200	14,610	
0494818	25		F 1/2 - CF 3/4	250	253292322250	15,260	
0494819	25		F 1/2 - CF 3/4	300	253292322300	15,460	
0494822	25		F 1/2 - CF 3/4	500	253292322500	17,790	
0494823	25		F 1/2 - CF 3/4	600	253292322600	18,300	



Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.



AVC, flessibile antivibrante con treccia in acciaio zincato per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi. È prodotto nei diametri dal DN 13 al DN 75 e sopporta una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar a seconda del diametro. Temperatura d'esercizio °C: -5 +70

ACQUA - RUBINETTI BOILER PARINOX® 253 - GRANDE PORTATA D'ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241126	25	Tubo flessibile acqua DN 13 x Ø 19 mm treccia INOX AISI 304	M 1/2 - F 1/2	200	253317292200	11,950
0241127	25		M 1/2 - F 1/2	250	253317292250	18,670
0241128	25		M 1/2 - F 1/2	300	253317292300	12,970
0241129	25		M 1/2 - F 1/2	350	253317292350	13,430
0241130	25		M 1/2 - F 1/2	400	253317292400	13,760
0241131	25		M 1/2 - F 1/2	500	253317292500	14,610
0241132	25		M 1/2 - F 1/2	600	253317292600	21,730
0241134	25		M 1/2 - F 3/4	200	253317296200	13,530
0241135	25		M 1/2 - F 3/4	250	253317296250	14,330
0241136	25		M 1/2 - F 3/4	300	253317296300	14,750
0241137	25		M 1/2 - F 3/4	350	253317296350	14,940
0241138	25		M 1/2 - F 3/4	400	253317296400	17,280
0241118	25		M 3/4 - F 3/4	200	253303296200	20,530
0241119	25		M 3/4 - F 3/4	250	253303296250	21,270
0241120	25		M 3/4 - F 3/4	300	253303296300	23,410
0241121	25		M 3/4 - F 3/4	350	253303296350	22,120
0241122	25		M 3/4 - F 3/4	400	253303296400	22,550
0241123	25		M 3/4 - F 3/4	500	253303296500	22,990
0241103	25		F 1/2 - F 1/2	250	253292292250	11,340
0241104	25		F 1/2 - F 1/2	300	253292292300	11,640
0241105	25		F 1/2 - F 1/2	350	253292292350	12,170
0241106	25		F 1/2 - F 1/2	400	253292292400	12,610
0241107	25		F 1/2 - F 1/2	500	253292292500	14,920
0241108	25		F 1/2 - F 1/2	600	253292292600	15,360
0241110	25		F 3/4 - F 3/4	200	253296296200	16,330
0241111	25		F 3/4 - F 3/4	250	253296296250	16,750
0241113	25		F 3/4 - F 3/4	350	253296296350	17,620
0241114	25		F 3/4 - F 3/4	400	253296296400	16,300
0241115	25		F 3/4 - F 3/4	500	253296296500	18,760
0241116	25		F 3/4 - F 3/4	600	253296296600	18,230

ACQUA - ANTIVIBRANTI AVC CON TRECCIA IN ACCIAIO ZINCATO


0241398	5	Tubo flessibile acqua DN13	M 1/2 - FP 1/2	300	636913905300	12,490
0241399	5		M 1/2 - FP 1/2	400	636913905400	12,830
0241400	5		M 1/2 - FP 1/2	500	636913905500	14,220
0241401	5		M 1/2 - FP 1/2	600	636913905600	15,090
0241402	5		M 1/2 - FP 1/2	800	636913905800	17,250
0241449	5		M 1/2 - FP 1/2	1000	636913905U00	19,350
0241408	5	Tubo flessibile acqua DN19	Mc 3/4 - F 3/4	300	645963953300	18,560
0241409	5		Mc 3/4 - F 3/4	400	645963953400	19,880
0241410	5		Mc 3/4 - F 3/4	500	645963953500	21,210
0241411	5		Mc 3/4 - F 3/4	600	645963953600	22,580
0241412	5		Mc 3/4 - F 3/4	800	645963953800	25,280
0241451	5		Mc 3/4 - F 3/4	1000	645963953U00	27,980
0241418	5	Tubo flessibile acqua DN25	M 1 - FP 1	300	658411402300	24,960
0241419	5		M 1 - FP 1	400	658411402400	26,810
0241420	5		M 1 - FP 1	500	658411402500	28,680
0241421	5		M 1 - FP 1	600	658411402600	30,740
0241422	5		M 1 - FP 1	800	658411402800	34,240
0241453	5		M 1 - FP 1	1000	658411402U00	37,940
0241423	1	Tubo flessibile acqua DN32	M 1 1/4 - FP 1 1/4	300	668442443300	61,400
0241424	1		M 1 1/4 - FP 1 1/4	400	668442443400	64,900
0241425	1		M 1 1/4 - FP 1 1/4	500	668442443500	68,500
0241426	1		M 1 1/4 - FP 1 1/4	600	668442443600	71,800



AVC, flessibile antivibrante con treccia in acciaio zincato per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi. È prodotto nei diametri dal DN 13 al DN 75 e sopporta una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar a seconda del diametro. Temperatura d'esercizio °C: -5 +70



NEOPERL® FLEXCORE® DN13 – DN50, marchio "Parigi", sono tubi anti-attorcigliamento in grado di garantire un'eccezionale flessibilità. Sono tubi idonei per tutte le approvazioni igieniche, grazie al caratteristico in-liner in polietilene resistente a temperature (max.70°). Questi flessibili, sono in grado di sopportare pressioni di esercizio comprese tra i 4 bar, e i 10 bar. Le nuove bande verdi, sulla trecciatura dei flessibili, identificano la sostenibilità e il ridotto impatto ambientale del nostro FLEXCORE®.



ACQUA - ANTIVIBRANTI AVC CON TRECCIA IN ACCIAIO ZINCATO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241427	1	Tubo flessibile acqua DN32	M1 1/4 - FP1 1/4	800	668442443800	78,800
0241455	1		M1 1/4 - FP1 1/4	1000	668442443U00	85,700
0241428	1	Tubo flessibile acqua DN40	M1 1/2 - FP1 1/2	300	677451453300	91,700
0241429	1		M1 1/2 - FP1 1/2	400	677451453400	99,000
0241430	1		M1 1/2 - FP1 1/2	500	677451453500	105,700
0241431	1		M1 1/2 - FP1 1/2	600	677451453600	112,600
0241432	1		M1 1/2 - FP1 1/2	800	677451453800	126,500
0241456	1		M1 1/2 - FP1 1/2	1000	677451453U00	140,600
0241433	1	Tubo flessibile acqua DN50	M2 - FP2	300	683461462300	115,700
0241434	1		M2 - FP2	400	683461462400	126,000
0241435	1		M2 - FP2	500	683461462500	135,100
0241436	1		M2 - FP2	600	683461462600	144,100
0241437	1		M2 - FP2	800	683461462800	162,200
0241457	1		M2 - FP2	1000	683461462U00	180,900
ACQUA - ANTIVIBRANTI GREEN FLEXCORE® DN13 – DN50 CON TRECCIA IN ACCIAIO INOX						
0058010	5	Tubo flessibile acqua DN13	M1/2-F1/2	30	39060096832	11,900
0058011	5		M1/2-F1/2	50	39060096932	13,600
0058012	5		M1/2-F1/2	70	39060097032	15,290
0058013	5		M1/2-F1/2	100	39060097132	16,990
0058014	5		M1/2-F1/2	150	39060097232	20,390
0058015	1	Tubo flessibile acqua DN20	M3/4-F3/4	30	39060070412	21,240
0058016	1		M3/4-F3/4	50	39060070612	22,260
0058017	1		M3/4-F3/4	70	39060070812	24,640
0058018	1		M3/4-F3/4	100	39060071012	26,610
0058019	1	Tubo flessibile acqua DN25	M1-F1	30	39060071912	26,340
0058020	1		M1-F1	50	39060069713	28,380
0058021	1		M1-F1	70	39060072312	31,430
0058022	1		M1-F1	100	39060072112	34,830
0058023	1	Tubo flessibile acqua DN32	M1-1/4-F1-1/4	30	39060092213	58,800
0058024	1		M1-1/4-F1-1/4	50	39060092313	62,100
0058025	1		M1-1/4-F1-1/4	70	39060106112	68,400
0058026	1		M1-1/4-F1-1/4	100	39060092513	75,000
0058027	1	Tubo flessibile acqua DN40	M1-1/2-F1-1/2	30	39060098212	89,800
0058028	1		M1-1/2-F1-1/2	50	39060098312	94,300
0058029	1		M1-1/2-F1-1/2	70	39060098412	107,100
0058030	1		M1-1/2-F1-1/2	100	39060098512	120,200
0058031	1	Tubo flessibile acqua DN50	M2-F2	30	39060099012	164,800
0058032	1		M2-F2	50	39060099112	169,900
0058033	1		M2-F2	70	39060099212	176,700
0058034	1		M2-F2	100	39060099312	185,200
ACQUA - FLESSIBILI DOCCIA						
0426307	1	Chromalux® Supreme	FK1/2 - FGK1/2	1500	3790481500	35,390
0426309	1	Tubo doccia argentato in PVC, rinforzo in filo, protezione in PVC trasparente DN8	FK1/2 - FGK1/2	2000	3790482000	40,170
0494828	1	Silver® Metallic - Tubo flessibile anti-torsione per doccia, rivestito con piastrina argentata e ricoperto di guaina protettiva trasparente DN8	FK1/2 x FGK1/2	1500	3731281500	33,610
0494830	1		FK1/2 x FGK1/2	2000	3731282000	38,360
0494825	1		F1/2E x FGK1/2	1500	3731881500	35,800
0494827	1		F1/2E x FGK1/2	2000	3731882000	39,250



ACQUA - FLESSIBILI DOCCIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0044099	1	CHROMALUX® Zero - Tubo flessibile doccia 100% PVC zero, su un solo lato raccordo antitorsione EN1113, attacco FK/FDK 1/2	nero	1500	PA751598	28,260
0044100	1		grigio argento	1500	PA761598	28,260
0044101	1		grigio metallizzato	1500	PA771598	28,260
0044102	1		nero	1800	PA751898	30,180
0044103	1		grigio argento	1800	PA761898	30,180
0044104	1		grigio metallizzato	1800	PA771898	30,180

ACQUA - ELETTRODOMESTICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241355	1	Lavinox - Tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie con treccia in acciaio inox per il flessibile, per soddisfare ogni esigenza e per garantire una lunga durata e una prestazione di alto livello. I tubi LAVINOX sono certificati dall'Ente tedesco VDE e dall'ente svizzero SVGW	F3/4GI x F3/4GI	1000	513594594U00	20,780
0241356	1		F3/4GI x F3/4GI	1500	513594594U50	22,570
0241352	1		F3/4GI x F3/4GI	2000	513594594D00	26,270
0241353	1		F3/4GI x F3/4GI	2500	513594594D50	29,970
0241354	1		F3/4GI x F3/4GI	3000	513594594T00	34,080
0241365	1		CF3/4GI x F3/4GI	1000	513596594U00	22,770
0241366	1		CF3/4GI x F3/4GI	1500	513596594U50	26,200
0241362	1		CF3/4GI x F3/4GI	2000	513596594D00	29,800
0241363	1		CF3/4GI x F3/4GI	2500	513596594D50	33,590
0241364	1		CF3/4GI x F3/4GI	3000	513596594T00	37,620
0241385	1	Mixinox - Tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, DN 10 combina l'economicità del nylon con la resistenza dell'acciaio inox. È dotato di raccordi di nylon. Sono certificati dall'Ente tedesco VDE.	F3/4GI x F3/4GI	1000	514553553U00	11,300
0241386	1		F3/4GI x F3/4GI	1500	514553553U50	13,650
0241382	1		F3/4GI x F3/4GI	2000	514553553D00	16,250
0241378	1		CF3/4GI x F3/4GI	2500	514552553D50	19,050
0241379	1		CF3/4GI x F3/4GI	3000	514552553T00	22,020

ACQUA - POWER JET-MAXI - PULISCI TUBI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0008614	Power-JET MAXI - Disgorgante per scarichi ad alta pressione - 300 cm - Pulisce le tubature intasate con la forza dell'acqua - Massima efficacia grazie all'ugello a propulsione vibrante - L'esclusivo ugello di Power Jet MAXI libera qualsiasi ingorgo grazie all'auto-propulsione - Il sistema di vibrazione elimina i depositi più incrostati - Si adatta a qualsiasi tipo di rubinetto con uscita M22 x M24 - Attacco metallico (M24 x 1) con valvola anti-ritorno integrata Adattatore in ottone incluso per l'attacco con M22	RST01308	71,100

GAS - COLLEGAMENTO TRA LA RETE IDRICA E LE CALDAIE MURALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241709	15	TAM - Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	DN12	M 1/2 - F 1/2	85 ÷ 140	412800	22,680
0241710	15		DN12	M 1/2 - F 1/2	90 ÷ 140	412801	15,580
0241711	15		DN12	M 1/2 - F 1/2	130 ÷ 220	412802	16,680
0241712	15		DN12	M 1/2 - F 1/2	220 ÷ 420	412803	17,880
0426337	15		DN12	M 1/2 - F 1/2	300 ÷ 600	412805	25,170
0241717	10		DN16	M 1/2 - F 3/4	90 ÷ 140	416804	17,960
0241718	10		DN16	M 1/2 - F 3/4	130 ÷ 220	416805	19,120
0241719	10		DN16	M 1/2 - F 3/4	220 ÷ 420	416806	22,400
0241714	10		DN16	M 3/4 - F 3/4	90 ÷ 140	416801	20,780
0241715	10		DN16	M 3/4 - F 3/4	130 ÷ 220	416802	22,490
0241716	10		DN16	M 3/4 - F 3/4	220 ÷ 420	416803	25,050



GAS - COLLEGAMENTO TRA LA RETE IDRICA E LE CALDAIE MURALI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0494858	10	TAM - Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	DN16	M 3/4 - F 3/4	300 ÷ 600	416809	35,370
0241720	5		DN25	M 1 - F 1	90 ÷ 140	425801	32,430
0241721	5		DN25	M 1 - F 1	130 ÷ 220	425802	34,730
0241722	5		DN25	M 1 - F 1	220 ÷ 420	425803	38,190
0494859	5		DN25	M 1 - F 1	300 ÷ 600	425809	52,600
0241723	1		DN32	M 1 1/4 - F 1 1/4	90 ÷ 140	432801	106,900
0241724	1		DN32	M 1 1/4 - F 1 1/4	140 ÷ 250	432802	76,900
0241725	1		DN32	M 1 1/4 - F 1 1/4	190 ÷ 350	432803	120,500
0241726	1		DN40	M 1 1/2 - F 1 1/2	140 ÷ 210	440801	125,600
0241727	1		DN40	M 1 1/2 - F 1 1/2	225 ÷ 400	440802	154,800
0241728	1		DN50	M 2 - F 2	140 ÷ 210	450801	183,300
0241729	1		DN50	M 2 - F 2	225 ÷ 400	450802	218,000



GAS - IMPIANTI CONTATORI RC							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€	
0241615	5	RC STANDARD - Tubo flessibile metallico in acciaio inox AISI 316L per il collegamento del contatore del gas	FF 3/4 - F 1	145	420401	40,850	
0241616	5		FF 3/4 - F 1 1/4	165	420402	46,690	
0241617	5	RC RIVESTITO - Tubo flessibile con guaina protettiva gialla per il collegamento del contatore del gas	M 3/4 - F 1	145 ÷ 250	420405	60,700	
0241619	5		M 1 - F 1 1/4	230 ÷ 400	420408	101,600	
0241620	5		M 3/4 - F 1 1/4	130 ÷ 200	420409	80,700	
0241621	5		230 ÷ 400	420410	94,500		
0209405	1	Guarnizioni in alluminio per tubi conformi alla norma UNI 11353, conf. 10 pezzi	1/2	Ø 18 x 12 x 2	4005045	27,580	
0209406	1		3/4	Ø 23,5 x 18 x 2	4005055	28,800	
0209407	1		1	Ø 29,5 x 23 x 2	4005065	35,190	
0209369	1	Guarnizioni in gomma per tubi conformi alla norma UNI 11353 e alla norma UNI 14800, conf. 100 pezzi (18), conf. 50 pezzi (23,5 e 38,7 e 30)	1/2	Ø 18 x 12 x 2	2572605	25,860	
0209409	1		3/4	Ø 23,5 x 18 x 2	4203715	43,140	
0209411	1		1	Ø 38,7 x 31,5 x 2	4323715	27,240	
0209410	1		1 1/4	Ø 30 x 23 x 2	4253715	23,500	



GAS - IMPIANTI DOMESTICI SICURGAS® NG DN8							
0072798	1	SICURGAS® NG DN8 - Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido, o tra le bombole e i piani di cottura o i barbecue o altre attrezzature mobili. Il Sicurgas® NG DN8 costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ, ha un'aspettativa di vita di 20 anni ed è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%. Un prodotto sicuro che elimina il vincolo della sostituzione ogni 5 anni.	F 20 x 14 S	500	620785786500	28,220	
0072799	1		F 20 x 14 S	600	620785786600	29,380	
0072800	1		F 20 x 14 S	800	620785786800	31,670	
0072801	1		F 20 x 14 S	1000	620785786U00	33,180	



GAS - CALDAIE MURALI SIM-G							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				MIN	MAX		
0241634	15	SIM-G Tubo estensibile in acciaio inox AISI 316L per allacciamento caldaie a norma UNI CIG 9891 Certificati IMQ. Rivestimento in guaina gialla poliolefinica	M 1/2 - F 1/2	90	140	415900	21,250
0241635	15		M 1/2 - F 1/2	130	220	415901	22,100
0241636	15		M 1/2 - F 1/2	220	420	415902	25,560
0241637	10		M 3/4 - F 3/4	90	140	420900	29,060
0241638	10		M 3/4 - F 3/4	130	220	420901	31,360
0241639	10		M 3/4 - F 3/4	220	420	420902	35,240
0494851	10		M 3/4 - F 3/4	300	600	420907	45,220
0241641	5		M 1 - F 1	130	220	425901	49,580
0241642	5		M 1 - F 1	220	420	425902	58,900
0494856	5		M 1 - F 1	300	600	425903	68,600



GAS - CUCINE A GAS SUPERGAS BY PARIGI®						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0451665	1	SUPERGAS by Parigi® - Tubo a norma EN 14800, per allacciamento cucine a gas e piani di cottura a incasso, in acciaio inox e rivestimento PVC. Confezione singola.	F 1/2 - F 1/2	500	T04S20S20500	31,270
0451667	1		F 1/2 - F 1/2	1000	T04S20S20U00	33,150
0451669	1		F 1/2 - F 1/2	1500	T04S20S20U50	47,230
0451670	1		F 1/2 - F 1/2	2000	T04S20S20D00	54,200
0451671	1		M 1/2 - F 1/2	500	T04S25S20500	31,270
0451672	1		M 1/2 - F 1/2	750	T04S25S20750	61,100
0451673	1		M 1/2 - F 1/2	1000	T04S25S20U00	41,680
0451675	1		M 1/2 - F 1/2	1500	T04S25S20U50	47,230
0451676	1		M 1/2 - F 1/2	2000	T04S25S20D00	54,200



GAS - PARIKIT				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0012152	1	Comodo kit di montaggio composto da: 1 tubo SIMG, realizzato in conformità alla norma UNI 11353 con guarnizione idonea al contatto con il gas, 2 tubi TAM 1/2" e due tubi TAM 3/4" per il collegamento idrico della caldaia gas murale. Istruzioni dettagliate sul retro della confezione	490100	121,500
0012153	1		490101	133,300



GAS - IMPIANTI DOMESTICI IMPIANTI INDUSTRIALI PARIGAS GD					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0241492	1	GD FL-FL - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a flangia per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042, foratura flangia UNI 2223 - PN16	2 1/2	465204	447,000
0241493	1		3	475204	546,000
0241494	1		4	499204	784,000
0241500	5	GDS MM - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi MM saldati a TIG per impianti a gas secondo la norma UNI 8041/8042	3/4	420201	43,870
0241495	5		1	425201	56,100
0241497	2		1 1/4	432201	79,800
0241496	2		1 1/2	440201	115,500
0241498	1		2	450201	149,700

IL NUOVO ANTIVIBBRANTE GREEN FLEXCORE® DN13 – DN50

Treccia in acciaio inox

Sostenibilità e ridotto impatto
ambientale



Tubo interno in polietilene,
anti-schiacciamento

Ogni tubo è etichettato con
diametro e lunghezza.

FLEXCORE® di nuova generazione in grado di garantire eccezionale flessibilità
Il tubo FLEXCORE® si distingue poiché possiede tutte le certificazioni per il contatto con
l'acqua potabile, presso i principali enti di certificazione mondiali.

Neoperl Italia Srl
Via Borgomanero, 84
28012 Cressa (NO), Italia
Tel: +39 0322 863301
Fax: +39 0322 863267
it.distribuzione@neoperl.com
www.neoperl.com

NEOPERL®

flow, stop and go®

CHROMALUX® ZERO®

NEOPERL®

flow, stop and go®



CHROMALUX® ZERO®, una nuova frontiera dei flessibili doccia. Estremamente flessibile, morbido e maneggevole. Dotato inoltre di una leggerezza estrema.

Dotato di un packaging estremamente sostenibile e riciclabile, composto di cartone riciclabile al 100%.

Flessibile di nuova generazione; **rispetta le normative relative all'acqua potabile; idrorepellente e antimuffa, resistente al cloro, riciclabile.**

ADDIO PVC, BENVENUTO PE



Il PE "Polietilene Tereftalato" è una resina termoplastica adatta al contatto alimentare, totalmente riciclabile.

CHROMALUX® ZERO® è un tubo completamente "PVC Free", cioè totalmente privo di plastificanti e additivi vari.

PACKAGING SOSTENIBILE



Composto di cartone riciclabile al 100%.

Ogni flessibile è impacchettato e venduto singolarmente. Sul packaging sono indicati:

- Codice
- Misura
- EAN Code