





VALVOLE DI SFIATO MANUALI E AUTOMATICHE					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0297655•	50	343 - Valvola sfiato manuale cappuccio plastica con PTFE. *Tenuta con oring	1/8"	0034311018	2,36
0039598•	50		1/4"	0034310014	2,47
0039600•	50		3/8"	0034310038	3,21
0297654•	50		1/2"	0034310012	4,50
0039595•	30	340 - Valvola sfiato orientabile con tenuta morbida.	1/4"	0034010014	4,60
0039597•	30		3/8"	0034010038	5,26
0039594•	25		1/2"	0034010012	5,95
0039766•	1	507 - Valvola sfiato automatica con tenuta morbida - finitura nichelata.	3/8"	0050710038	13,68
0039765•	1		1/2"	0050710012	13,68
0039764•	1	507 - Valvola sfiato automatica con tenuta morbida - finitura gialla.	3/8"	0050700038	13,01
0039763•	1		1/2"	0050700012	13,01
0039770□	1	508 - Valvola sfiato automatica con tenuta morbida e valvola di intercettazione - finitura gialla.	3/8"	0050810038	18,88
0039769□	1		1/2"	0050810012	18,88
0039768	1	508 - Valvola sfiato automatica con tenuta morbida e valvola di intercettazione - finitura nichelata.	3/8"	0050800038	18,02
0039767	1		1/2"	0050800012	18,02
0039794•	1	519 - Valvola sfiato automatica per radiatore attacco laterale con tenuta morbida.	1/2"	0051910012	17,90
0449498•	1	507S - Valvola sfiato automatica solare con tenuta morbida cromata. Temperatura massima di esercizio 160°C.	3/8"	0050774038	21,23
0454213	1	520 - Disaeratore con attacchi femmina in linea e scarico girevole	3/4"	0052000034	107,20
0454212	1		1"	0052000100	107,20
0454211	1		1"1/4	0052000114	118,00



VALVOLE DI SFIATO MANUALI E AUTOMATICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0454215	1	521 - Disareatore con attacchi femmina orientabili e scarico girevole	3/4"	0052100034	145,10
0454214	1		1"	0052100100	145,60

New



COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA

0061372	1	531 - Separatore idraulico Combiflow per la separazione idraulica del circuito dal secondario, con attacchi femmina girevoli, valvola di scarico e valvola di sfiato automatico. Include una rete filtrante interna nella parte superiore per la cattura delle microbolle d'aria con funzione di disareazione attraverso la valvola di sfiato automatico. Una seconda rete filtrante posta nella parte inferiore assolve la funzione di raccolta dei fanghi e delle impurità presenti nel fluido, che possono essere drenati dall'apposito rubinetto. Opzione con magnete e portamagnete a richiesta.	1"	0053100100	552,00
0061373	1		1"1/4	0053100114	685,00



0039776•	1	513 - Gruppo di riempimento automatico Easyfill con manometro. Con rubinetto di chiusura, filtro e valvola di non ritorno. Campo di regolazione 0,5-3 bar.	1/2"	0051301012	83,00
----------	---	--	------	------------	-------

New



0039804	25	540 - Rubinetto con doppia valvola di ritegno incorporata per collegamento vasi di espansione al circuito riscaldamento.	3/4"	0054002034	24,95
---------	----	--	------	------------	-------



0039808•	1	554 - Valvola by-pass automatica con bocchettone. Campo di regolazione 0,1-0,6 bar.	3/4"	0055400034	89,30
----------	---	---	------	------------	-------



0625227•	1	1562 - Valvola termostatica miscelatrice con connessioni maschio. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Cartuccia estraibile per operazione di manutenzione senza rimozione della valvola dall'impianto. Campo di regolazione 27°C - 55°C.	3/4"	0156270034	96,40
----------	---	---	------	------------	-------



0045483•	1	1564 - Valvola termostatica miscelatrice con bocchettoni. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Cartuccia estraibile per operazione di manutenzione senza rimozione della valvola dall'impianto. Campo di regolazione 27°C - 55°C.	1/2"	0156470012	102,90
0045481•	1		3/4"	0156470034	122,40



COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0625226•	1	1561S - Valvola termostatica miscelatrice per impianti solari serie Helyos con connessioni maschio. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Cartuccia estraibile per operazione di manutenzione senza rimozione della valvola dall'impianto. Campo di regolazione 27°C - 55°C. Temperatura massima 100°C.	3/4"	0156170034	102,50
0045482•	1	1563s - Valvola termostatica miscelatrice per impianti solari serie Helyos con bocchettoni. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Cartuccia estraibile per operazione di manutenzione senza rimozione della valvola dall'impianto. Campo di regolazione 27°C - 55°C. temperatura massima 100°C.	1/2"	0156370012	108,10
0045480•	1		3/4"	0156370034	129,80
0046109□	1	1569s - Valvola termostatica miscelatrice per impianti solari serie Helyos TH con bocchettoni. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Adatta per impianti che richiedono portate elevate. Campo di regolazione 30°C - 65°C. temperatura massima 100°C.	1"	0156910100	148,30
0046110□	1		1"1/4	0156910114	526,00
0109922□	1	1641s - Kit di interfaccia caldaia-soalre con accumulo. il kit e' composto da una valvola deviatrice termosatica con temperatura di deviazione fissa a 45°C, raccordo con dadi girevoli e valvola miscelatrice termostatica. Con campo di regolazione della temperatura 27°C - 55°C. temperatura massima 100°C.	1/2"	0164110012	270,00
0109923□	1		3/4"	0164110034	299,00

DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

0180532•	1	9080 - Defangatore magnetico mini per installazione in spazi ridotti. Potente magnete da 13.200 Gauss. Filtro in acciaio inox da 800 micron. Comprensivo di raccordo girevole integrato e valvola con dado girevole.	3/4"	0908013434	101,50
0032622•	1	9085 - Defangatore magnetico compatto. Potente magnete da 14.100 Gauss. Filtro in acciaio inox da 800 micron. Comprensivo di raccordo girevole integrato e valvola con dado girevole. Possibilità di installazione in verticale o orizzontale.	3/4"	0908513434	104,60
0061386	1	9064 - Filtro defangatore magnetico multifunzione serie MULTIMAG con attacchi maschio. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate. Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 12.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Il defangatore può essere installato in diverse posizioni grazie al raccordo girevole in ottone. Comprensivo di sfiato manuale e valvola di scarico.	3/4"	0906430034	193,00
0061387	1		1"	0906430100	202,00
0061388	1		1"1/4	0906430114	217,00




DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0061389	1	9066 - Filtro defangatore magnetico multifunzione serie MULTIMAG con attacchi femmina. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate. Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 12.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Il defangatore può essere installato in diverse posizioni grazie al raccordo girevole in ottone. Compensivo di sfiato manuale e valvola di scarico.	1"	0906630100	202,00
0061390	1	9068 - Filtro defangatore magnetico multifunzione serie MULTIMAG con valvole di intercettazione con dado girevole. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate. Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 12.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Il defangatore può essere installato in diverse posizioni grazie al raccordo girevole in ottone. Compensivo di sfiato manuale e valvola di scarico.	3/4"	0906830034	223,00
0061391	1		1"	0906830100	256,00
0145927	1	9063 - Filtro defangatore autopulente magnetico Totalmag con corpo in ottone. Potente magnete da 12.000 gauss. Filtro in acciaio inox da 300 micron. Specifico per utilizzo su sistemi ibridi e pompe di calore.	3/4"	0906300034	269,00
0145928	1		1"	0906300100	277,00
0145930	1		1"1/4	0906300114	312,00
0145929	1		1"1/2	0906300112	323,00
0180533	1	9086 - Dosatore di polifosfati in cristalli con attacchi femmina. Prima ricarica inclusa.	1/2"	0908635012	40,00
0040182	1	9084 - Ricarica sali polifosfato in cristalli 1,5KG per art. 9083.		0908430001	47,49
0139151• 0284678•	1 1	9087 - Dosatore proporzionale di polifosfati con dadi girevoli e valvola di by-pass, prima ricarica inclusa	1/2"	0908700012	76,90
			3/4" - 1"	0908701034	232,00
0040180• 0473869	6 4	9082 - Bicchierino polvere polifosfato per art. 9087.	1/2"	0908230001	4,69
			3/4" - 1"	0908230002	27,33



DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0297699•	1	9088 - Neutralizzatore condensa acida. Comprensivo di attacchi dritti e ad angolo e mensola per attacco a muro. Prima ricarica inclusa.	Ø 16	0908830000	46,90
0297700•	1	9089 - Ricarica per neutralizzatore condensa acida art.9088.		0908930000	14,97
0297701•	1	9090 - Kit protezione caldaia composto da defangatore magnetico art. 9085, dosatore polifosfati art. 9087 e neutralizzatore condensa acida art.9088.		0909030000	208,00
0040125•	20	9023 - Filtro a Y con attacchi femmina.	1/2"	0902300012	10,99
0040127•	20		3/4"	0902300034	17,92
0040129•	10		1"	0902300100	27,87
0297684□	10		1"1/4	0902300114	43,00
0297683□	5		1"1/2	0902300112	55,80
0297685□	2		2"	0902300200	92,90
0388281	1		2"1/2	0902300212	178,20
0388282	1		3"	0902300300	271,00
0388283	1		4"	0902300400	623,00
0806185•	1	9067 - Filtro autopulente compatto con bocchettoni, attacco manometro e filtro in acciaio inox da 300 micron. Doppia filettatura 1/2" femmina oppure 3/4" maschio per adattare i bocchettoni secondo necessità	1/2" F - 3/4" M	0906703412	93,80
0008874	1	9059 - Filtro autopulente femmina-femmina e filtro in acciaio inox da 300 micron.	1/2"	0905900012	130,80
0008873□	1		3/4"	0905900034	135,80
0008872□	1		1"	0905900100	159,50
0008870□	1		1"1/4	0905900114	166,80
0008871	1		1"1/2	0905900112	237,00
0008869	1		2"	0905900200	242,00



DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040152□	1	9060 - Filtro autopulente femmina-femmina con manometri e filtro in acciaio inox da 300 micron.	1/2"	0906000012	174,00
0040153●	1		3/4"	0906000034	174,00
0040154□	1		1"	0906000100	217,00
0040156□	1		1"1/4	0906000114	217,00
0040155□	1		1"1/2	0906000112	271,00
0040157●	1		2"	0906000200	271,00
0040161□	1	9071 - Contenitore-filtro acqua con attacchi femmina ad angolo e valvola di sfiato. Utilizzato per la filtrazione e il trattamento dell'acqua tramite le apposite cartucce. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	1/2" - 5"	0907135012	18,16
0297690	1	9072 - Contenitore-filtro acqua con attacchi femmina e valvola sfiato. Utilizzato per la filtrazione e il trattamento dell'acqua tramite le apposite cartucce. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	1/2" - 5"	0907235012	29,21
0297691●	1		3/4" - 5"	0907235034	29,21
0040166	1		3/4" - 7"	0907237034	31,94
0040162●	1		3/4" - 10"	0907231034	32,16
0040163●	1		1" - 10"	0907231100	37,23
0297688	1	9069 - Contenitore-filtro acqua doppio con attacchi femmina e valvolina di sfiato. Utilizzato per la filtrazione e il trattamento dell'acqua tramite le apposite cartucce. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	3/4" - 7"	0906937034	75,80
0297687	1		3/4" - 10"	0906931034	87,60
0297686	1		1" - 10"	0906931100	83,40
0297693	1	9075 - Cartuccia carbone monoblocco per la filtrazione di cov, pesticidi, cloro e sedimenti. Utilizzata per la filtrazione e il trattamento dell'acqua. idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	7"	0907530007	9,02
0040175□	1		10"	0907530010	11,04
0040168□	1	9073 - Cartuccia filtrante in polipropilene. Utilizzata per la filtrazione e il trattamento dell'acqua. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	5"	0907330005	3,28
0040169	1		7"	0907330007	3,95
0040170●	1		10"	0907330010	4,29
0050310	1	9074 - Cartuccia filtrante lavabile in polipropilene. Utilizzata per la filtrazione e il trattamento dell'acqua. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	5" x 9071	0907435034	7,17
0040171	1		5"	0907430005	7,52
0040174	1		7"	0907437034	10,02
0040172●	1		10"	0907431034	11,57
0297698	1	9079 - Cartuccia in polipropilene e carbone attivo. Questa cartuccia garantisce la duplice funzione di filtro e trattamento dell'acqua adatta per l'eliminazione di sedimenti, riduzione di cloro, odori e sapori sgradevoli. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	7"	0907930007	28,31
0297696	1		10"	0907930010	30,90

DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0032059	1	5029 - Collettore con valvole di by-pass Multiflex per addolcitori in ottone speciale antidezincificazione. Il collettore e' formato da due valvole a sfera. Particolarmente indicato per impianti con addolcitori o sistemi di trattamento e filtrazione dell'acqua potabile. Il collettore garantisce un'installazione facile, veloce e compatta riducendo il numero di connessioni necessarie da 12 a 4. I tappi dotati di sistema ptm permettono di adattarsi a tutte le situazioni impiantistiche. Sistema antilegionella con ricircolo interno dell'acqua.	3/4"	0502900034	164,40

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

0039844	1	581 - Valvola di sicurezza femmina-femmina. Costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla direttiva europea 2014/68/EU/PED.	1/2" - 3 bar	0058101230	13,85
0039845	1		1/2" - 4 bar	0058101240	13,85
0039846	1		1/2" - 6 bar	0058101260	13,85
0039847	1		1/2" - 7 bar	0058101270	13,85
0039848	1		1/2" - 8 bar	0058101280	13,85
0039856	1	582 - Valvola di sicurezza maschio-femmina. Costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla direttiva europea 2014/68/EU/PED.	1/2" - 3 bar	0058201230	12,74
0039857	1		1/2" - 4 bar	0058201240	13,85
0039858	1		1/2" - 6 bar	0058201260	12,74
0039859	1		1/2" - 7 bar	0058201270	13,85
0039860	1		1/2" - 8 bar	0058201280	13,85
0039853	1		1/2" - 10 bar	0058201210	13,85
0039863	1	584 - Valvola di sicurezza maschio-femmina con attacco manometro. Costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla direttiva europea 2014/68/EU/PED.	1/2" - 3 bar	0058401230	16,61
0039864	1		1/2" - 6 bar	0058401260	16,61
0284655	1	574-1574 - Valvola di sicurezza in ottone adz combinata per pressione e temperatura. Costruita nel rispetto dei requisiti di prestazione della Normativa Europea EN1490.	1/2" - 3 bar / 90°C	0057401230	51,30
0035539	1		1/2" - 4 bar / 90°C	0057401240	51,30
0035540	1		1/2" - 7 bar / 90°C	0057401270	51,30
0284659	1		3/4" - 3 bar / 90°C	0157403430	51,30
0473856	1		3/4" - 4 bar / 90°C	0157403440	51,30
0473857	1		3/4" - 7 bar / 90°C	0157403470	51,30
0284657	20	1550 - Valvola di sicurezza per scaldabagno con leva.	1/2" - 8,5 bar	0155016012	9,74
0284658	25	1551 - Valvola di sicurezza per scaldabagno.	1/2" - 8,5 bar	0155116012	8,41
0039965	1	750 - Gruppo di sicurezza verticale per scaldacqua ad accumulo. Il gruppo di sicurezza e' composto da una valvola di sicurezza, dispositivo antiinquinamento per evitare il ritorno dell'acqua calda nella rete di alimentazione e vitone di intercettazione. Conformi alla Normativa Europea UNI EN 1487 Secondo la Disposizione Ministeriale delle Attività Produttive N°829571 del 26 marzo 2003.	3/4" - 7 bar	0075003470	60,00

New



DISPOSITIVI DI SICUREZZA					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0284656●	1	752 - Gruppo di sicurezza orizzontale per scaldacqua ad accumulo. Il gruppo di sicurezza è composto da una valvola di sicurezza, dispositivo antiinquinamento per evitare il ritorno dell'acqua calda nella rete di alimentazione e vitone di intercettazione. Conformi alla Normativa Europea UNI EN 1487 secondo la Disposizione Ministeriale delle Attività Produttive N°829571 del 26 marzo 2003.	3/4" - 7 bar	0075203470	67,10
0031790▢	1	1520 - Valvola di protezione antigelo per pompe di calore. La valvola entra in funzione quando la temperatura del fluido raggiunge la temperatura di 3°C e si interrompe a 4°C. Funzionamento meccanico senza necessità di dispositivi elettrici.	1"	0152000100	148,30
0031792	1		1"1/4	0152000114	177,30
0031791	1		1"1/2	0152000112	205,00
RIDUTTORI DI PRESSIONE					
0040109●	1	9011 - Riduttore di pressione con attacchi femmina serie Easy finitura nichelata per utenze domestiche. Pressione di esercizio massima 16 bar. Taratura 1-4 bar.	1/2"	0901110012	32,49
0040110	1		3/4"	0901110034	33,54
0040113●	1	9015 - Riduttore di pressione con attacchi femmina serie Core finitura nichelata e portamanometro. Pressione massima di esercizio 25 bar. Taratura 0,5-6 bar.	1/2"	0901510012	67,20
0040114●	1		3/4"	0901510034	78,20
0601495▢	1		1"	0901510100	106,00
0601496▢	1		1"1/4	0901510114	221,00
0601497	1		1"1/2	0901510112	247,00
0601498	1		2"	0901510200	391,00
0040115●	1	9016 - Riduttore di pressione con bocchettoni femmina serie core finitura gialla e portamanometro. Pressione massima di esercizio 25 bar. Taratura 0,5-6 bar.	1/2"	0901600012	78,10
0040116●	1		3/4"	0901600034	126,50
0040117●	1		1"	0901600100	136,60
0040119▢	1		1"1/4	0901600114	267,00
0040118▢	1		1"1/2	0901600112	289,00
0040120▢	1		2"	0901600200	459,00
0040121▢	1	9017 - Riduttore di pressione con bocchettoni femmina serie Titan fintiura gialla e portamanometro per alte pressioni. Pressione massima di esercizio 40 bar. Taratura 1-9 bar.	1/2"	0901700012	89,50
0601502▢	1		3/4"	0901700034	141,30
0601503	1		1"	0901700100	197,60
0045479	1		1"1/4	0901700114	353,00
0045478	1		1"1/2	0901700112	443,00
0045477	1		2"	0901700200	598,00



COLLETTORI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039703•	10	432 - Collettore componibile seerie Basic con tenuta morbida 24x19. Sistema di allineamento simmetrico grazie alla specifica fasatura dei filetti. Modularità garantita grazie al sistema ptm senza l'uso di sigillanti aggiuntivi. Interasse derivazione 38mm (50mm per la versione da 1 1/4").	2	3/4" - 2 vie	0043213402	16,73
0039704•	10		3	3/4" - 3 vie	0043213403	23,94
0571465•	8		4	3/4" - 4 vie	0043213404	30,45
0039695•	10		2	1" - 2 vie	0043211002	20,21
0039696•	10		3	1" - 3 vie	0043211003	28,31
0449493□	8		4	1" - 4 vie	0043211004	35,30
0039699•	8		2	1"1/4 - 2 vie	0043211142	36,81
0039700•	4		3	1"1/4 - 3 vie	0043211143	52,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040039□	12	4431 - Valvola a sfera mini con girello per derivazioni collettori semplici.	24 x 19	0443112419	18,64



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0625222•	1	460 - Collettore componibile serie Monolit plus con valvole e tenuta morbida 24x19. Sistema di allineamento simmetrico grazie alla specifica fasatura dei filetti. Modularità garantita grazie al sistema ptm senza l'uso di sigillanti aggiuntivi. Interasse derivazione 38mm.	2	3/4" - 2 vie	0046015342	42,47
0625223•	1		3	3/4" - 3 vie	0046015343	59,50
0625224•	1		4	3/4" - 4 vie	0046015344	77,00
0625219□	1		2	1" - 2 vie	0046015102	50,90
0625220□	1		3	1" - 3 vie	0046015103	69,30
0625221□	1		4	1" - 4 vie	0046015104	89,20



0806168•	1	461 - Collettore componibile serie Monolit con valvole oblique e tenuta morbida 24x19. Sistema di allineamento simmetrico grazie alla specifica fasatura dei filetti. Modularità garantita grazie al sistema ptm senza l'uso di sigillanti aggiuntivi. Interasse derivazione 40mm.	2	3/4" - 2 vie	0046115342	28,68
0806169•	1		3	3/4" - 3 vie	0046115343	38,63
0806170•	1		4	3/4" - 4 vie	0046115344	51,10
0806171•	1	461 - Collettore componibile serie Monolit con valvole oblique e tenuta morbida 3/4" eurocono. Sistema di allineamento simmetrico grazie alla specifica fasatura dei filetti. Modularità garantita grazie al sistema ptm senza l'uso di sigillanti aggiuntivi. Interasse derivazione 40mm.	2	3/4" - 2 vie	0046116342	29,26
0806172•	1		3	3/4" - 3 vie	0046116343	39,40
0806173•	1		4	3/4" - 4 vie	0046116344	52,10



0039678□	1	421 - Collettore complanare 24x19. Interasse principale 55MM. Interasse derivazioni 38MM.	2+2	3/4" 2+2	0042113402	90,50
0039679•	1		4+4	3/4" 4+4	0042113404	108,80
0039680•	1		6+6	3/4" 6+6	0042113406	155,80
0039681•	1		8+8	3/4" 8+8	0042113408	222,00
0039682•	1		10+10	3/4" 10+10	0042113410	265,00



COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0388238	1	8045 - Collettore premontato in acciaio inox aisi 306, composto da collettore di mandata con flussimetri di regolazione e bilanciamento e collettore di ritorno con vitoni termostatici completi di cappuccio di protezione. Terminale completo di valvola sfiato aria manuale e valvola di scarico. Scala flussimetro: 0-2,5l/min. Interasse derivazione: 50mm (45mm 13-14 vie). Interasse collettori: 200mm. Vitoni termostatici adatti per uso con testine elettrotermiche art. 126-127. Adattabili per uso con tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori universali 3/4"EK art. 697EK. I collettori vengono forniti montati su staffe di supporto; gli accessori sono forniti smontati all'interno della scatola.	3/4"EK - 3 vie	0804530103	236,00
0388239	1		3/4"EK - 4 vie	0804530104	289,00
0388240	1		3/4"EK - 5 vie	0804530105	338,00
0388241	1		3/4"EK - 6 vie	0804530106	380,00
0388242	1		3/4"EK - 7 vie	0804530107	433,00
0388243	1		3/4"EK - 8 vie	0804530108	482,00
0388244	1		3/4"EK - 9 vie	0804530109	532,00
0388245	1		3/4"EK - 10 vie	0804530110	579,00
0388246	1		3/4"EK - 11 vie	0804530111	629,00
0388247	1		3/4"EK - 12 vie	0804530112	677,00
0388248	1		3/4"EK - 13 vie	0804530113	782,00
0388249	1		3/4"EK - 14 vie	0804530114	848,00
0454216	1	8155 - Gruppo di miscelazione a punto fisso serie Thermomix con valvola miscelatrice termostatica per la regolazione della temperatura di mandata dei collettori e termometro. Attacchi al collettore comprensivi di attacco raccordo eccentrico per adattarsi a vari interassi. Disponibile nella versione comprensiva di pompa di circolazione ad alta efficienza Grundfoss Upm3 auto 25-70. Connessione pompa 1"1/2	1"	0815510000	398,00
0454217	1		1" - CON POMPA	0815511000	769,00
0039480•	1	126 - Attuatore elettrotermico a basso consumo - normalmente chiuso	Ø 26 x 1,5	0012630230	53,80
0806165	1		Ø 30 x 1,5	0012640230	48,42
0039482•	1	126M - Attuatore elettrotermico a basso consumo con microinterruttore - normalmente chiuso	Ø 26 x 1,5	0012631230	76,20
0806166	1		Ø 30 x 1,5	0012641230	68,60
0388193	1	5136K - Kit composto da due valvole a sfera diritte con bocchettone con tenuta morbida e termometro. Maniglia a farfalla rossa e blu.	1"	051361K100	86,80
0388194	1	5137K - Kit composto da due valvole a sfera ad angolo con bocchettone con tenuta morbida e termometro. maniglia a farfalla rossa e blu.	1"	051371K100	101,50
0388179	10	426 - Raccordo sdoppiatore per uscita collettori Eurocono.	3/4"EK	0042610034	34,44



ACCESSORI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039689•	25	425 - Raccordo maschio per collettori con tenuta morbida e attacco 3/8".	3/4"	0042513438	5,38
0039688•	20		1"	0042511038	6,98
0039657•	10	410 - Tappo femmina per collettori con guarnizione.	3/4"	0041010034	4,24
0039658•	10		1"	0041010100	6,31
0039660•	10	410B - Tappo femmina per uscita collettori con guarnizione.	24x19	0041012419	4,72
0039691•	25	429 - Tappo maschio per collettori con tenuta morbida.	3/4"	0042910034	5,38
0039693•	20		1"	0042910100	7,53
0039706•	10	438 - Raccordo femmina per collettori con tenuta morbida e attacco 3/8".	3/4"	0043813438	11,19
0039705□	10		1"	0043811038	13,88
0214793•	1	472 - Cassetta in plastica con supporti per fissaggio collettori. Profondità 90 mm	347 x 290 x 90	0047233226	48,49
0039750•	1		427 x 290 x 90	0047234026	53,40
0039751•	1		527 x 290 x 90	0047235026	59,50
0625225•	1		627 x 290 x 90	0047236026	67,30

VALVOLE DI ZONA

0039947	1	702 - Valvola di zona con molla di ritorno serie spring motorizzata 2 vie attacchi femmina. Funzionamento on/off (2 punti). Tempo di chiusura 5-12 sec. Protezione IP20. Possibilità di utilizzo in funzione manuale.	1/2"	0070230012	234,00
0039948•	1		3/4"	0070230034	198,40
0039949•	1		1"	0070230100	215,00
0039950•	1	703 - Valvola di zona con molla di ritorno serie spring motorizzata 3 vie attacchi femmina. Funzionamento on/off (2 punti). Tempo di chiusura 5-12 sec. Protezione IP20. Possibilità di utilizzo in funzione manuale.	1/2"	0070330012	272,00
0039951•	1		3/4"	0070330034	259,00
0039952□	1		1"	0070330100	272,00



VALVOLE DI ZONA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039971•	1	772 - Valvola di zona a sfera 2 vie serie Stream attacchi bocchettone con sistema aps brevettato per antibloccaggio della sfera.	3/4"	0077210034	52,90
0039972•	1		1"	0077210100	60,30
0806175□	1	776 - Valvola di zona a sfera 3 vie serie stream deviatrice attacchi bocchettone con sistema aps brevettato per antibloccaggio della sfera.	3/4"	0077610034	57,90
0806176□	1		1"	0077610100	66,50
0039973•	1	774 - Valvola di zona a sfera 4 vie con by-pass serie Stream attacchi bocchettone con sistema aps brevettato per antibloccaggio della sfera. Interasse regolabile per l'installazione con i principali collettori presenti sul mercato.	3/4"	0077410034	114,50
0039974	1		1"	0077410100	123,10
0039970•	1	770 - Attuatore per valvole di zona art.772-773-774 con microinterruttore ausiliario. Funzionamento ON/OFF (2 PUNTI). Protezione IP20. Possibilità di utilizzo in funzione manuale.	230V - 45 SEC	0077030230	168,70
0214801	1		24V - 45 SEC	0077030024	183,40
	1		230V - 15 SEC	0077031024	

VALVOLE RADIATORE MANUALI E DETENTORI

0039519•	10	240 - Valvola radiatore manuale ad angolo serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19.	3/8"	0024060038	13,74
0039518•	10		1/2"	0024060012	17,98
0039521□	10	241 - Valvola radiatore manuale diritta serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19.	3/8"	0024160038	18,26
0039520•	10		1/2"	0024160012	21,92
0039513•	10	238 - Valvola radiatore manuale ad angolo serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida. *Senza PTM	3/8"	0023860038	17,50
0039511□	10		1/2"	0023860012	21,35
0039512	10		3/4"*	0023810034	36,14



VALVOLE RADIATORE MANUALI E DETENTORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039517• 0039515• 0039516	10 10 10	239 - Valvola radiatore manuale diritta serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida. *Senza PTM	3/8" 1/2" 3/4"	0023960038 0023960012 0023910034	20,16 23,56 38,75
0039588• 0039587•	10 10	332 - detentore ad angolo serie Strong per tubo rame-plex-multistrato con tenuta morbida e cappuccio in plastica 24x19.	3/8" 1/2"	0033260038 0033260012	14,28 17,31
0039448 0297681 0061366	10 10 10	60 - Detentore ad angolo serie Compact per tubo rame-plex-multistrato con tenuta morbida e cappuccio in plastica 24x19. *Senza PTM	1/2" 1/2" 3/8"	0006061012 0006011012 0006061038	12,68 12,97 10,77
0039592• 0039591□	10 10	333 - Detentore diritto serie Strong per tubo rame-plex-multistrato con tenuta morbida e cappuccio in plastica 24x19.	3/8" 1/2"	0033360038 0033360012	17,85 21,35
0039582• 0039580• 0039581□	10 10 10	330 - Detentore ad angolo serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida e cappuccio in plastica. *Senza PTM	3/8" 1/2" 3/4"	0033060038 0033060012 0033010034	17,33 20,44 32,88
0039442 0297676	10 10	58 - Detentore ad angolo serie compact per tubo ferro con tenuta morbida e cappuccio in plastica. *senza PTM	1/2" 1/2"	0005861012 0005811012	16,21 15,37
0039586• 0039584• 0039585	10 10 10	331 - Detentore diritto serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida e cappuccio in plastica. *Senza PTM	3/8" 1/2" 3/4"	0033160038 0033160012 0033110034	19,04 22,57 34,85



VALVOLE RADIATORE TERMOSTATIZZABILI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039469• 0039468•	10 10	114 - Valvola termostattizzabile ad angolo serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8" 1/2"	0011460038 0011460012	22,18 23,75
0039473◻ 0039472◻	10 10	115 - Valvola termostattizzabile diritta serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8" 1/2"	0011560038 0011560012	26,50 28,75
0039475◻	12	116 - Valvola termostattizzabile reversa serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	1/2"	0011660012	33,56
0039463• 0039461• 0039462◻	10 10 10	110 - Valvola termostattizzabile ad angolo serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica. * Senza PTM	3/8" 1/2" 3/4"*	0011060038 0011060012 0011010034	24,64 27,97 42,31
0039466◻ 0039464◻ 0039465◻	10 10 10	111 - Valvola termostattizzabile diritta serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica. * Senza PTM	3/8" 1/2" 3/4"*	0011160038 0011160012 0011110034	27,45 32,07 46,83
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI CROMATI PER RADIATORI DI DESIGN					
0449483◻	1	130CR - Testa termostatica cromata con sensore liquido serie Deluxe. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica in abbinamento alle valvole termostatiche Pintossi. Campo di regolazione 6°C - 30°C.	Ø 26 x 1,5	0013070000	55,70
0039470•	10	114 CR - Valvola termostattizzabile cromata per termoarredi ad angolo serie Deluxe per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	1/2"	0011470012	30,80



PTM



PTM



PTM



PTM



PTM



New

PTM




New

PTM

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI CROMATI PER RADIATORI DI DESIGN

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039589•	10	332 CR - Detentore cromato per termoarredi ad angolo serie Deluxe per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19.	1/2"	0033270012	23,95
KIT RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA					
0145865•	1	288 - Kit termostatico ad angolo per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie Strong. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0028810038	72,00
0011993•	1		1/2"	0028810012	76,90
0145867	1	289 - Kit termostatico diritto per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie strong. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0028910038	80,50
0145866	1		1/2"	0028910012	86,80
0145861	1	218 - Kit termostatico ad angolo per tubo ferro con tenuta morbida. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie strong. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo normativa la EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0021810038	74,60
0145844	1		1/2"	0021810012	80,20
0145864	1	219 - Kit termostatico diritto per tubo ferro con tenuta morbida. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie strong. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0021910038	84,10
0145862	1		1/2"	0021910012	90,70
0061368	1	216 - Kit termostatico ad angolo per tubo ferro con tenuta morbida. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie Compact. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo normativa la EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0021660038	74,30
0061367	1		1/2"	0021660012	79,40
0061370	1	286 - Kit termostatico ad angolo per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie Compact. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0028660038	65,90
0061369	1		1/2"	0028660012	69,90



VALVOLE MONOTUBO E BITUBO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039533•	6	260 - Valvola radiatore manuale monotubo 24x19. Coefficiente di alimentazione al radiatore 75%. Possibilità di invertire i flussi.	1/2"	0026010012	56,90
0039534•	6		3/4"	0026010034	62,10
0039547□	6	270 - Valvola mono-bitubo termostattabile con detentore, by-pass e tenuta morbida 24x19. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Configurazione di fabbrica in versione monotubo con possibilità di convertire la valvola da monotubo a bitubo attraverso la regolazione del by-pass. Coefficiente di alimentazione al radiatore 75% in modalità monotubo. Possibilità di invertire i flussi. * Senza PTM	1/2"	0027060012	71,10
0039548•	6		3/4"*	0027010034	72,80

TESTE TERMOSTATICHE

0417971•	1	130 - Testa termostatica con sensore liquido. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica in abbinamento alle valvole termostatiche Pintossi. Campo di regolazione 6°C - 30°C.	Ø 26 x 1,5	0013030000	43,23
0449484	1	131 - Testa termostatica con sensore a distanza. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica in abbinamento alle valvole termostatiche Pintossi. Campo di regolazione 6°C - 30°C.	Ø 26 x 1,5	0013130000	88,20

ACCESSORI E RICAMBI VALVOLE RADIATORE

0449485•	1	132 - Guscio antimanomissione per testa termostatica.	-	0013230000	11,90
0449486	1	133 - Chiave speciale per guscio antimanomissione art.132.		0013330000	23,61
0018329	1	9348 - Ghiera interna sostitutiva per vitone valvole termostatiche. sostituibile senza necessità di dover svuotare l'impianto.		0934800000	6,91
0039624•	25	363 - Rosetta singola in plastica.	Ø 12	0036330012	0,88
0039625•	25		Ø 14	0036330014	0,88
0039626•	25		Ø 16	0036330016	0,88
0039631□	25	364 - Rosetta singola in plastica adattabile.	Ø 8/22	0036430000	0,79



ADATTATORI E RACCORDI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039897•	10	690 - Adattatore per tubo rame 24x19.	10	0069010010	4,40
0039898•	10		12	0069010012	4,40
0039899•	10		14	0069010014	4,40
0039900□	10		15	0069010015	4,40
0039901•	10		16	0069010016	4,40
0039943•	10	699 - Adattatore per tubo rame crudo 24x19.	18	0069910018	11,49
0039905□	10	690CR - Adattatore per tubo rame cromato per termoarredi 24x19.	12	0069020012	7,22
0039906	10		14	0069020014	7,22
0039912•	10	691 - Adattatore tubo pex 24x19.	16 x 2	0069111612	7,57
0039913•	10		17 x 2	0069111713	7,57
0039929•	10	696 - Adattatore per tubo multistrato 24x19	14 x 2	0069611410	7,76
0039931•	10		16 x 2	0069611612	7,76
0039932•	10		16 x 2,25	0069611615	7,76
0039941•	10		16,2 x 2,6 REHAU	0069616211	9,02
0039939□	10		17 x 2,25 TECE	0069612112	9,02
0039934•	10		18 x 2	0069611814	7,76
0039936•	10		20 x 2	0069612016	7,76
0039935•	10		20 x 2,5	0069612015	9,02
0039937•	10		20 x 2,9 REHAU	0069612042	9,02
0449503•	10	696CR - Adattatore per tubo multistrato cromato per termoarredi 24x19.	16 x 2	0069671612	13,23
0109920	10	697EK - Adattatore universale per tubo pex e multistrato 3/4"EK.	16 x 2,25	0069771615	6,28
0388190	10		17 x 2	0069771612	6,28
0388192	10		20 x 2	0069772016	6,28
0109921	10		20 x 2,5	0069772015	6,28
0039894•	10	684 - Prolunga maschio-femmina con guarnizione.	24x19 x 24x19	0068412419	8,84



ADATTATORI E RACCORDI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0388158	1	358 - Raccordo diritto a 2 pezzi con guarnizione in fibra - giallo	3/8" x 1/2"	0035800038	3,97
0388157□	1		1/2" x 3/4"	0035800012	4,59
0284652□	1		3/4" x 3/4"	0035803434	9,74
0039612	1		3/4" x 1"	0035800034	7,62
0388159□	1		1" x 1 1/4"	0035800110	13,25
0388161□	1		1 1/4" x 1 1/2"	0035800114	19,31
0388160	1		1 1/2" x 2"	0035800112	30,68
0388162	1		2" x 2 1/2"	0035800200	62,90



0388164	1	358 - Raccordo diritto a 2 pezzi con guarnizione in fibra, nichelato.	3/8" x 1/2"	0035810038	4,24
0388163□	1		1/2" x 3/4"	0035810012	4,91
0003760□	1		3/4" x 3/4"	0035813434	9,95
0214802•	1		3/4" x 1"	0035810034	8,17
0214803•	1		1" x 1"	0035810100	11,59
0388165	1		1" x 1 1/4"	0035810110	14,18
0388167	1		1 1/4" x 1 1/2"	0035810114	20,69
0388166	1		1 1/2" x 2"	0035810112	32,83
0388168	1		2" x 2 1/2"	0035810200	67,40



VALVOLE A SFERA MINI

0040031•	20	4420 - Valvola a sfera mini femmina-femmina da stampato con levetta nera.	1/4"	0442010014	8,10
0040032•	20		3/8"	0442010038	8,10
0040030•	20		1/2"	0442010012	9,19



0040034□	20	4421 - Valvola a sfera mini maschio-femmina da stampato con levetta nera.	1/4"	0442110014	8,10
0040035□	20		3/8"	0442110038	8,10
0040033•	20		1/2"	0442110012	9,21



0040050•	20	5002 - Rubinetto di scarico con attacco maschio, tenuta morbida, portagomma e tappo.	1/2"	0500201012	15,68
----------	----	--	------	------------	-------



VALVOLE A SFERA CON GIRELLO

0297667□	8	5018 - Valvola sfera femmina-femmina con girello.	1/2" - rossa	0501812012	14,73
0297665•	8		1/2" - blu	0501811012	14,73
0297668•	6		3/4" - rossa	0501812034	18,85
0297666•	6		3/4" - blu	0501811034	18,85
0571506□	10		1" - nera	0501811010	34,80



0297672•	8	5553 - Valvola sfera maschio-femmina con girello.	1/2" - rossa	0555312012	15,40
0297671•	8		1/2" - blu	0555311012	15,40
0297674	6		3/4" - nera	0555310034	19,54
0297675•	6		3/4" - rossa	0555312034	19,54
0297673•	6		3/4" - blu	0555311034	19,54
0284664•	8		1" - nera	0555300100	33,87



VALVOLE A SFERA CON GIRELLO					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0297635•	8	2200 - Valvola sfera ad angolo maschio-femmina con girello.	1/2" - rossa	0220012012	16,71
0297634•	8		1/2" - blu	0220011012	16,71
0297637•	6		3/4" - rossa	0220012034	20,30
0297636•	6		3/4" - blu	0220011034	20,30
0284660▢	6		1" - blu	0220000100	39,04
VALVOLE A SFERA GAS CON GIRELLO					
0284665	8	7018 - Valvola sfera FF con girello per gas. Certificate secondo le prescrizioni della Normativa Europea EN331.	1/2" - gialla	0701810012	15,50
0284666	6		3/4" - gialla	0701810034	19,81
0284667	10		1" - gialla	0701810100	37,28
0284671•	8	7553 - Valvola sfera MF con girello per gas. Certificate secondo le prescrizioni della Normativa Europea EN331.	1/2" - gialla	0755310012	16,02
0284672•	6		3/4" - gialla	0755310034	20,31
0284670	8		1" - gialla	0755300100	35,90
0284669▢	8	7200 - Valvola sfera MF ad angolo con girello per gas. Certificate secondo le prescrizioni della Normativa Europea EN331.	1/2" - gialla	0720010012	17,37
0297682•	6		3/4" - gialla	0720010034	21,06
0284668	6		1" - gialla	0720000100	41,80
RUBINETTI LAVATRICE E SOTTOLAVABO					
0109924•	10	4890 - Rubinetto lavatrice con levetta metallica e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 3/4"	0489071234	12,59
0061382	10	4892 - Rubinetto lavatrice pesante con levetta grande e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 3/4"	0489271234	14,81
0109926•	10	4893 - Rubinetto sottolavabo con filtro, levetta metallica e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 3/8"	0489371238	12,28
0109925•	10		1/2" x 1/2"	0489371212	12,56
0109927▢	10	4894 - rubinetto sottolavabo con filtro, snodo orientabile con attacco a compressione, levetta metallica e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 10	0489471210	15,54

New



New



New



New



New



New



New



RUBINETTI LAVATRICE E SOTTOLAVABO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0109929	10	4897 - Rubinetto sottolavabosenza filtro e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 3/8"	0489771238	10,38
0109928	10		1/2" x 1/2"	0489771212	10,69
0061384	10	4896 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosone	1/2" x 3/8"	0489671238	12,14
0061383	10		1/2" x 1/2"	0489671212	12,69
0006773	10	4895 - Rubinetto combinato lavatrice e sottolavabo con dado alto a compressione e rosetta cromata	1/2" x 3/4" x 10	0489570000	29,59

RACCORDI E CURVE SOTTOLAVABO

0061378	10	4880 - Raccordo ad angolo semplice 90° per attacco doccia con rosetta scorrevole - cromato	1/2" x 3/8"	0488071212	8,53
0061379	10	4882 - curvetta sottolavabo ad angolo 90° con attacco a compressione e rosetta scorrevole - cromato	1/2" x 10	0488271210	13,44
0061380	10	4884 - Curvetta sottolavabo ad angolo 45° con rosetta scorrevole - cromato	1/2" x 3/8"	0488471238	7,74
0061381	10	4885 - Curvetta sottolavabo ad angolo 45° con attacco a compressione e rosetta scorrevole - cromato	1/2" x 10	0488571210	9,38