



ROMAX NANO

La più piccola
GRANDE
rivoluzione

Guarda il video!





ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0138334	Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele	1/4" ÷ 7/8"	70105	53,80
0138295	Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvarotella per taglio di colletti.	1" ÷ 1"1/8	70015	66,50
0138300	TUBE CUTTER 35 - Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox. Per diametri Ø 6-35 mm. Lama di scorta nell'impugnatura	1/4" ÷ 1"3/8	70027	113,20



UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN PLASTICA				
0604690	ROCUT 26 MLP - Cesoa per tubi di plastica e multistrato. ROCUT 26 MLP è una soluzione precisa ed efficiente per il taglio di tubi in plastica e multistato da 0-26 mm (0-1") .	0 ÷ 1"	1000004324	123,30
0140671	ROCUT 42 TC - Cesoe in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm	0 ÷ 1"5/8	52000	139,70
0209064	Lama di ricambio per Rocut 32 TC		52041	39,75
0140677	Lama di ricambio per Rocut 42 TC		52042	86,60



UTENSILERIA UNIVERSALE				
0606814	Chiave per codoli UNI. Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti. In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2"	3/8" ÷ 1"	73297	79,60
0741217	ROFAST 10" 0-455 mm	0-55 mm	1000004802	139,10
0741218	ROFAST 7" 0-40 mm	0-40 mm	1000004325	110,70

ROFAST - Pinza chiave con 3 paia di cappucci di protezione, con campo di lavoro di 0-52 mm, realizzata in acciaio al cromo-vanadio. Sostituisce un set completo di chiavi (0-52 mm o 0-2"). Impugnatura comoda grazie alla regolazione precisa tramite pulsante.



0032481	ROGRIP F 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 18 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione. Con sistema di sicurezza.	1"1/4	1000002701	46,12
0032482	ROGRIP F 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	2"	1000002704	55,40
	ROGRIP F 1K 10", Ø 2", 60 mm			
0032479	ROGRIP M 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1"1/4	1000002697	40,78
0032480	ROGRIP M 1K 10", Ø 2", 60 mm	2"	1000002699	52,20



ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO				
0137741	SUPERTRONIC® 2000 - Set Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2". Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri. Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti: BSPT dx/sx: Ø 1/4 - 2" NPT: Ø 1/4 - 2" BSPP: Ø 1/2 - 2" BSW: Ø 3/8 - 2" Metrici: Ø 10 - 24 mm - Potenza: 1010 Watt - Velocità: 25 m - Peso: 14,5 kg Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore ROFIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X).	1/2" ÷ 2"	71256	3.302,00



0094769	Ronol - Olio da taglio minerale spray	600 ml	65008	28,11
0094770	Ronol - Olio da taglio minerale in tanica	5 lt	65010	116,80
0094772	Ronol Sin - Olio spray sintetico	600 ml	65013	40,54
0094773	Ronol Sin - Olio sintetico in tanica	5 lt	65015	140,30



SALDATURA E SALDOBRASATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0002105	SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino a Ø 54 mm ed altre applicazioni.	35644X	330,00
0140021	Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti, 1" US, 750 ml	35698	richiesta
0078371	SUPERFIRE 4 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 28 mm, dolci fino a Ø 35 mm ed altre applicazioni. Con impugnatura in plastica antiurto.	1500001355	237,00
0023536	MAPP GAS - Gas ad alte prestazioni 7/16 EU, 800 ml	035521-A	richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE
0140132	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 95 Ag 5% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/3mm	045250-IT
0140134	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 97 Ag 3% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/2mm	45252
0140179	Lega per saldature forti ROLOT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone	1kg	40094
0140184	Lega per saldature forti ROLOT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media	1kg	40202
0140188	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1kg	40502
0140175	Lega per saldature forti ROLOT S5 CuP 281 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1kg	40005
0140464	Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi	45268	12,89
0140126	Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOT S94- S2- S5. Confezione 160 gr	40500	27,28
0140127	Pasta disossidante per rocchetti di qualità L-SnAg5 Confezione da 250 gr	45220	richiesta

ISPEZIONE E PROVA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0741180	ROCAM MINI HD & Modul 20/16 HD - Sistema innovativo e modulare per la videoispezione. Possibilità di operare in tutti i più comuni diametri per la massima operatività. Modul 20/16 HD: Ø20mm/16mt. Ambito di lavoro 20/16: Ø 40 - 90 mm. Diametro cavo 20/16: 6,3 mm. Modul TEC: Ø17mm/0,9mt. Risoluzione: 1.920 x 1.080 Pixel. Waterproof: 10m. Trasmettitore: 512 Hz. Piattaforma di batterie AMPShare	1000005070	8.055,00
0297000	RP 50 DIGITAL - La prima pompa digitale manuale con sensore di pressione digitale e documentazione via App. Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: Twin Valve. Ideale per l'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta. Peso: 8 kg. Dati tecnici: Ambito di pressione: 0 - 30 bar; Volume di aspirazione: ca. 45 ml / Hub; Serbatoio: 12 l; Dimensioni (L x B x H): 495 x 165 x 225 mm; Allacciamento: R 1/2"; Contenitore: acciaio rivestito DURAMANT	1000004000	1.067,00



ISPEZIONE E PROVA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0741186	ROINFRATECT - Termocamera a infrarossi con la migliore risoluzione per una diagnostica efficiente.	1500005132	1.454,00



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING			
0217919	ROMAX 4000 - Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza 32-34 kN. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura; Batteria: Li-Ion 18 V / 4 Ah. Presa 160 cicli; Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm; Forza pistone: 32 kN / 40 mm; Misure nominali: Ø 12 - 108 mm; Supporto gansasce: 270° orientabile; Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. Fornito in valigetta ROCASE. (AMPSHARE)	1000004165	3.506,00
0217921	con batteria 4 Ah (AMPSHARE)	1000004167	3.720,00
0217924	con batteria 4 Ah e set 3 gansasce SV 15-22-28 mm (AMPSHARE)	1000004173	4.319,00
0217922	con batteria 4 Ah e set 3 gansasce Set TH 16-20-26 mm (AMPSHARE)	1000004169	4.319,00
0217923	con batteria 4 Ah e set 3 gansasce Set U 16-20-25 mm (AMPSHARE)	1000004170	4.319,00
0217925	con batteria 4 Ah e set 3 gansasce Set M 15-22-28 mm (AMPSHARE)	1000004174	4.319,00
0217926	Il Set (No. 1000004175) comprende: ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, set gansasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE. (AMPSHARE)	1000004175	6.969,00
0042976	Il Set (No. 1000002207) comprende set gansasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002207	3.712,00

Per accessori e gansasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



0217934	ROMAX COMPACT III - Pressatrice elettro-idraulica a batteria per lavori di pressatura fino a Ø 40 mm con forza di 19 kN. Compatta - Solo 2,5Kg. Connessione Bluetooth - Nuova ROTHENBERGER App. Bilanciata - Ideale per l'utilizzo quotidiano. Nuovo pulsante per aggancio / sgancio gansasce. Black Design. Disponibile in due versioni, compatibili con piattaforme CAS e AMPSHARE La nuovissima ROMAX COMPACT III è la prima pressatrice ROTHENBERGER con connettività Bluetooth. Grazie a ROTHENBERGER App, è possibile connettere la macchina allo smartphone, consentendo all'utente accesso diretto alle informazioni rilevanti della pressatrice e dei dati di pressatura. Inoltre, l'App consente accesso ai protocolli di pressatura e allo stato di manutenzione della macchina	1000004267	2.875,00
0217935	ROMAX Compact III BASIC SET1,1X2Ah, EU (AMPSHARE)	1000004272	2.928,00
0217933	ROMAX Compact III senza batteria né caricabatteria, (AMPSHARE)	1000004266	2.324,00
0217937	ROMAX Compact III SET M15-22-28,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004274	3.220,00
0217939	ROMAX Compact III SET SV15-22-28,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004276	3.220,00
0217941	ROMAX Compact III SET TH16-20-26,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004280	3.220,00
0217943	ROMAX Compact III SET U16-20-25,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004283	3.220,00
0512387	ROMAX Compact III SET ><MaxiPro 1/4-1.1/8,2Ah, (AMPSHARE)	1000004287	5.090,00
0017861	SET GANASC.MAXI PRO1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8	1000001989	3.228,00

Per accessori e gansasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.

New



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING		CODICE FORNITORE	PREZZO €
CODICE	DESCRIZIONE		
	ROMAX NANO - La nuova pressatrice da 32 kN più leggera al mondo. Solo 2,3 Kg, super maneggevole e ideale per lavorare in spazi ristretti. La prima pressatrice IBRIDDA presente su mercato. Due livelli di forza di pressatura (iJAW/32kN) combinati in una sola macchina con regolazione automatica della forza. Connettività con ROTHENBERGER App e ganasce iJaws SMART. Per il monitoraggio della forza di pressione e dei cicli di pressatura, per il riconoscimento del profilo di pressatura e per generare documentazione semi-automatica e statistiche di lavoro.		
0741188	ROMAX NANO in ROCASE 6414 senza batteria né caricabatteria	1000005041	3.499,00
0741187	ROMAX NANO BASIC SET con batteria 2AH e caricabatteria,CAS	1000005042	3.809,00
0741190	ROMAX NANO SET IJAW TH16-20-26 2AH,EU,CAS	1000005048	4.522,00
0741189	ROMAX NANO SET IJAW SV15-22-28 2AH,EU,CAS	1000005046	4.522,00
0426586	ROMAX NANO SET IJAW M15-22-28 2AH, EU, CAS	1000005044	4.522,00
0426587	ROMAX NANO SET IJAW U 16-20-25 2AH, EU, CAS	1000005050	4.522,00

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



CONGELAMENTO			
	ROFROST TURBO R290 1.1/4" e 2" - Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio. Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Con ROFROST App, che fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento.		
0016770	Per tubi in rame: Ø 10 - 54 mm e Ø 3/8 - 2 1/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 2"	1500004195	3.269,00
0016771	Per tubi in rame: Ø 10 - 42 mm e Ø 3/8 - 1 3/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 1 1/4"	1500004196	4.053,00



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE			
	ROAIRVAC R32 - Pompa per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975. Con vacuometro ed elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE. Vuoto finale: 15 micron / 0,02 mbar. Tensione: 230 V. Raccordi: 1/4".		
0472080	Flusso: 1.5 CFM - 42 l/min. Capacità: 250 ml. Manometro Ø: 45 mm	1000002399	643,00
0039539	Flusso: 3.0 CFM - 85 l/min. Capacità: 330 ml. Manometro Ø: 50 mm	1000002713	898,00
0078290	Flusso: 6.0 CFM - 170 l/min. Capacità: 580 ml. Manometro Ø: 80 mm	1000001231	1.234,00
0038363	Flusso: 9.0 CFM - 255 l/min. Capacità: 590 ml. Manometro Ø: 80 mm	1000002714	1.577,00



	ROREC PRO A3 - Unità di recupero ad alte prestazioni per lo svuotamento completo di impianti di condizionamento e refrigerazione. Sicuro e certificato: ideale per l'utilizzo con gas refrigeranti di classe A1, A2L, A2 e A3 (es. R290). Struttura compatta e leggera (solo 12 kg). Display digitale con selettori unici. Il compressore a 2 pistoni non necessita di manutenzione. Il motore a 4 poli garantisce una lunga durata della macchina. Arresto e riavvio automatici al raggiungimento della pressione ideale. Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE. Con certificazione ATEX che consente di utilizzare l'apparecchio anche con gas infiammabili come il gas R290	1500004451	4.853,00
--	---	------------	----------



	ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC - HCFC - HFC - Motore: 230 V / 50 - 60Hz - Pressione: 38, bar - Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm ROREC - No. 168605 - Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h liquido: 111 Kg / h - Potenza: 370 W - Peso: 17 kg	168605	2.397,00
--	--	--------	----------



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0045795	KIT AZOTO - Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione. Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C. Controllo perdite evaporatori e condensatori. Lavaggio sistemi HVAC & A/C. Flussaggio nella fase di saldatura. Verifica taratura manometri. Verifica taratura pressostati. Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm ³ - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta di trasporto ROCASE	1000003386	929,00
0142031	Bombola di azoto da 1 litro	259008	richiesta
0531642	Bombola di azoto da 2 litri	259018	richiesta
0426570	ROCOOL MINI - Gruppo manometrico digitale con connettività smart per misurazioni precise. Ideale per l'installazione e la manutenzione di impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore. Trasferimento dati wireless e registrazione automatica per una maggiore libertà di movimento e trasparenza. Controllo intuitivo, monitoraggio ed esportazione dei dati tramite l'app ROTHENBERGER (Android e iOS)	1000005060	524,00
0426571	ROVAC PRO - Vacuometro digitale per misurazioni efficienti, anche in condizioni difficili. Ideale per le misurazioni durante il vuoto di impianti di refrigerazione e pompe di calore di piccole e medie dimensioni. Tecnologia a termopila MEMS per risultati precisi e di alta qualità. Display LCD retroilluminato, di facile lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione. Connettività con App (Android e iOS) per le funzioni di analisi, visualizzazione e reportistica.	1000005061	524,00
0426573	ROLEAK PRO IR - Cercafughe a infrarossi. Con sensore a infrarossi robusto e ad alta sensibilità, con un tasso di rilevamento delle perdite di 4 g/a. Adatto per CFC, HFC, HCFC, e HFO-1234yf. Misurazione della concentrazione del refrigerante con tre livelli di sensibilità. Regolazione del punto zero della punta della sonda per un'individuazione delle perdite più semplice. Facile accesso anche ai punti di perdita diffi cili da raggiungere. Spegnimento automatico	1000005063	1.020,00
0426572	ROSCALE 150 - Bilancia per refrigeranti DIGITALE con APP, ideale per misurazioni precise nel settore della refrigerazione e del condizionamento fino a 150 kg. Trasferimento dati wireless tramite app (Android e iOS): visualizzazione e controllo direttamente sul tuo dispositivo mobile. Standby automatico quando l'app è inattiva, per una maggiore autonomia. Robusto alloggiamento in alluminio con pedana in gomma, ideale per cantieri e officine. Visualizzazione Display selezionabile a seconda delle applicazioni in kg, lbs, oz. Campo di pesata fino a 150 kg (330 lbs), ideale per le applicazioni professionali nel settore della refrigerazione. Alta precisione e risoluzione, compatibile con tutti i refrigeranti. Include una valigetta per il trasporto che protegge il dispositivo.	1000005062	617,00
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE
0137138	Apparecchi per colletti professionali per realizzare precisi colletti semplici a 45° da Ø 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4". Espansione controllata delle estremità del tubo. Espansione e svasatura controllata del tubo senza deformazioni e crepature. Nessuna riduzione di spessore della parete. Nessun scivolamento del tubo. Robusto e di lunga durata	1/8" ÷ 3/4"	222404

PULIZIA E DISOTTURAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0209268	ROSPi R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5	72095	353,00