

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work



Nuova pompa
provaimpianti
RP 50 DIGITAL

Scopri
le novità
ROTHENBERGER

Nuova
ROCAM
mini HD



rothenberger.com



ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0138334	Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele	3÷22	70105	52,700
0138295	Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvarotella per taglio di colletti.	3-28 mm	70015	63,300
0138300	TUBE CUTTER 35 - Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox. Per diametri Ø 6-35 mm. Lama di scorta nell'impugnatura	6 ÷ 42	70027	111,000



UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN PLASTICA				
0197088	ROCut 32 TC - Cesoia specifica per il taglio del tubo multistrato. Struttura in alluminio, leggera e resistente, lamina in acciaio inossidabile, facile da sostituire. Apertura massima 32 mm; capacità Ø 32 - 1.1/4" con 2 mm di spessore. Dotato di anello di sicurezza		52040	111,600
0140671	ROCut 42 TC - Cesoie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm		52000	128,100
0209064	Lama di ricambio per Rocut 32 TC		52041	37,840
0140677	Lama di ricambio per Rocut 42 TC		52042	82,400



UTENSILERIA UNIVERSALE				
0606814	Chiave per codoli UNI. Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti. In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2"	3/8-1	73297	75,700



0050788	Nuova ROFAST - Pinza chiave 10" - 260 mm. Ideale per il settore del condizionamento, per lavori di riparazione e manutenzione, e per applicazioni industriali in generale. Svolge la funzione di due assortimenti chiavi da 0-50 mm, 0-1.7/8"	0 - 1 7/8	1000003390	110,100
---------	---	-----------	------------	---------



0032481	ROGRIP F 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 18 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione. Con sistema di sicurezza.			
0032482	ROGRIP F 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1 1/4	1000002701	43,910
	ROGRIP F 1K 10", Ø 2", 60 mm	2	1000002704	52,700



0032479	ROGRIP M 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 10 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione.			
0032480	ROGRIP M 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1 1/4	1000002697	38,810
	ROGRIP M 1K 10", Ø 2", 60 mm	2	1000002699	49,610



ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO				
0137741	SUPERTRONIC® 2000 - Set Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2". Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri. Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti: BSPT dx/sx: Ø 1/4 - 2" NPT: Ø 1/4 - 2" BSPP: Ø 1/2 - 2" BSW: Ø 3/8 - 2" Metrici: Ø 10 - 24 mm - Potenza: 1010 Watt - Velocità: 25 m - 1 Peso: 14,5 kg Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore RO-FIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X).	1/2÷2	71256	3.119,000



0094769	Ronol - Olio da taglio minerale spray	600 ml	65008	25,790
0094770	Ronol - Olio da taglio minerale in tanica	5 lt	65010	107,200
0094772	Ronol Sin - Olio spray sintetico	600 ml	65013	38,290
0094773	Ronol Sin - Olio sintetico in tanica	5 lt	65015	128,700



PULIZIA E DISOTTURAZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0209268	ROSPI R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5	72095	330,000



SALDATURA E SALDOBASATURA			
0140009	SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino Ø 54 mm ed altre applicazioni. Bombola Mapp Gas inclusa	035644P	a richiesta
0140021	Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti con temperatura di fiamma fino a 1950°	35698	a richiesta



0472127	SUPERFIRE 4 HOT BOX - Set professionale per saldature forti fino a Ø 28 mm e dolci fino a Ø 35 mm. Rapido riscaldamento del tubo; minor consumo. Tecnologia "Twist 'n' Load" (con 5 diversi bruciatori). Precisa regolazione di fiamma con una rotazione di 270°. Nuovo pulsante on/off. Piezo ad alta prestazione: fino a 30.000 accensioni	1000002364	a richiesta
0023536	MAPP GAS - Gas ad alte prestazioni per la saldatura e la saldobrasatura con attacco filettato EU 7 / 16°. Performante 100% propilene, migliore trasmissione del calore rispetto al gas propano. Utilizzabile a 360°. Performance di fiamma superiori in qualsiasi posizione (360°). Sicuro. Maggiore sicurezza e stabilità grazie alla valvola in ottone massiccio e al collare di protezione. Cilindro in acciaio, ideale per i gas ad alta pressione.	035521-A	a richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0140132	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 95 Ag 5% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/3mm	045250-IT	a richiesta
0140134	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 97 Ag 3% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/2mm	45252	a richiesta



0140179	Lega per saldature forti ROLOT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone	1 kg	40094	a richiesta
0140184	Lega per saldature forti ROLOT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media	1 kg	40202	a richiesta
0140188	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40502	a richiesta
0140175	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40005	a richiesta



0140464	Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi		45268	18,920
0140126	Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOT S94- S2- S5. Confezione 160 gr		40500	41,290
0140127	Pasta disossidante per rocchetti di qualità L-SnAg5 Confezione da 250 gr		45220	a richiesta



ISPEZIONE E PROVA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0296997	ROCAM MINI HD + Modul TEC + Modul HD 25/22 - Sistema innovativo e modulare per la videoispezione. Possibilità di ispezionare tutti i più comuni diametri per la massima operatività. Ambito di lavoro: Ø 40 - 110 mm. Diametro cavo: 7 mm. Modul TEC: Ø17mm/0,9m. Modul 25/22 HD: Ø25mm/22m. Risoluzione: 1.920 x 1.080 Pixel. Waterproof: 10m. Da utilizzare con batterie del sistema CAS. Con APP per documentazione veloce e professionale"	1000003922	8.210,000



0297000	RP 50 DIGITAL - La prima pompa digitale manuale con sensore di pressione digitale e documentazione via App. Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: Twin Valve. Ideale per l'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta. Peso: 8 kg. Dati tecnici: Ambito di pressione: 0 - 30 bar; Volume di aspirazione: ca. 45 ml / Hub; Serbatoio: 12 l; Dimensioni (L x B x H): 495 x 165 x 225 mm; Allacciamento: R 1/2"; Contenitore: acciaio rivestito DURAMANT	1000004000	1.016,000
---------	--	------------	-----------



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
	ROMAX 4000 - Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza 32-34 kN. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura; Batteria: Li-Ion 18 V / 4 Ah. Presa 160 cicli; Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm; Forza pistone: 32 kN / 40 mm; Misure nominali: Ø 12 - 108 mm; Supporto ganasce: 270° orientabile; Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. Fornito in valigetta ROCASE.		
0150877	con batteria 4 Ah	1000001840	3.670,000
0006102	con 2 batterie, 2Ah e 4Ah	1000001923	3.926,000
0006103	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce SV 15-22-28 mm	1000001924	4.547,000
0150878	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set TH 16-20-26 mm	1000001925	4.547,000
0006104	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set U 16-20-25 mm	1000001926	4.547,000
0006105	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set M 15-22-28 mm	1000001927	4.547,000
0042975	Il Set (No. 1000002945) comprende: ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, set ganasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002945	6.766,000
0042976	Il Set (No. 1000002207) comprende set ganasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002207	3.533,000

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



	ROMAX Compact TT - Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura dei fittings fino a 40 mm con forza di 19 -21 kN. Veloce: Soltanto 3 secondi per effettuare un pressaggio. Sicura: La tecnologia CFT® assicura un pressaggio costante. Leggera: Solo 2,1 Kg. Compatta: Solo 34 cm. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura. Batteria: Li-Ion 18 V / 2 Ah. Dimensioni: 336 x 143 x 76 mm. Forza pistone: 19 / 21 kN. Misure nominali: Ø 12 - 40 mm Supporto ganasce: 270° orientabile. Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. NUOVA STRUTTURA A DUE CILINDRI: 15% più compatta. Peso bilanciato, lavoro semplificato NUOVO MOTORE TWIN TURBO: Potente 19 -21 kN. Lavora su raccordi in metallo fino Ø 35 mm e multistrato fino a Ø 40 mm. Veloce 3 sec"		
0017852	Macchina con batteria 2 Ah	1000002115	2.834,000
0017853	Macchina con 2 x batterie 2 Ah	1000002116	2.996,000
0017854	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce SV15-22-28	1000002117	3.807,000
0017855	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce M15-22-28	1000002118	3.807,000
0017856	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce U16-20-25	1000002119	3.807,000
0017857	Macchina con batteria 2 Ah e set 3 ganasce TH16-20-26	1000002120	3.807,000
0262314	Il Set (No. 1000002121) comprende: ROMAX Compact TT, una batteria 2 Ah, set ganasce Compact >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE"	1000002121	6.036,000
0017861	Il Set (No. 1000001989) comprende set ganasce Compact >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000001989	3.012,000

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



CONGELAMENTO				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0472092	ROFROST TURBO R290 1.1/4" e 2" - Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio. Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Con ROFROST App, che fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento.	1 1/4	1500003000	3.205,000
0032221	Per tubi in rame: Ø 10 - 42 mm e Ø 3/8 - 1 3/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 2"	2	1500003001	3.973,000



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0472080	ROAIRVAC R32 - Pompa per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975. Con vacuometro ed elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE. Vuoto finale: 15 micron / 0,02 mbar. Tensione: 230 V. Raccordi: 1/4".			
0039539	Flusso: 1.5 CFM - 42 l/min. Capacità: 250 ml. Manometro Ø: 45 mm		1000002399	618,000
0078290	Flusso: 3.0 CFM - 85 l/min. Capacità: 330 ml. Manometro Ø: 50 mm		1000002713	807,000
0038363	Flusso: 6.0 CFM - 170 l/min. Capacità: 580 ml. Manometro Ø: 80 mm		1000001231	1.166,000
	Flusso: 9.0 CFM - 255 l/min. Capacità: 590 ml. Manometro Ø: 80 mm		1000002714	1.417,000



0262294	ROREC PRO Digital - Unità di recupero per gas refrigeranti di tipo CFC - HCFC - HFC (incluso R32 e gas refrigeranti leggermente infiammabili di classe A1, A2 e A2L) con display digitale. Recupero: vapore 0,5 Kg / min; liquido 3,5 Kg / min; Push / pull: 9,5 Kg / min. Motore: 230 V / 50-60 Hz. Potenza: 750 W. Pressione: 38,5 bar. Dimensioni: 38 x 25 x 35 mm. Peso: <12 kg.		1500002637	3.691,000
0624697	ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC - HCFC - HFC - Motore: 230 V / 50 - 60Hz - Pressione: 38,5 bar - Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm ROREC - No. 168605 - Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h liquido: 111 Kg / h - Potenza: 370 W - Peso: 17 kg		168605	2.198,000



0045795	KIT AZOTO - Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione Conforme al regolamento N°1516/2007. Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C. Controllo perdite evaporatori e condensatori. Lavaggio sistemi HVAC & A/C. Flussaggio nella fase di saldatura. Verifica taratura manometri. Verifica taratura pressostati. Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm ³ - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta di trasporto ROCASE		1000003386	860,000
0142031	Bombola di azoto da 1 litro		259008	a richiesta
0531642	Bombola di azoto da 2 litri		259018	a richiesta



0005197	ROLEAK PRO R32 - Apparecchio elettronico per la rilevazione di perdite. Ideale per la localizzazione di fughe in impianti di condizionamento e refrigerazione di tutti i gas refrigeranti, compreso l'R32. Sensibilità: 3 livelli di sensibilità - Lunghezza - Sonda: 40 cm - Alimentazione: 4 x batterie alcaline AAA (6v DV) Durata: 7 ore (in condizioni di normale utilizzo) - Auto Spegnimento: 10 minuti - Segnalazione perdita: Indicazione acustica e visiva (barra LED a 3 colori)		1500002241	679,000
---------	---	--	------------	---------



0142025	Bombole di gas refrigerante - Bombole T-PED costruite secondo normativa UNI EN 13322-1 - Valvole T-PED costruite secondo normativa UNI EN ISO 10297 - Filetto SAE su tutte le valvole - Attacco universale - Bombole ricaricabili - Maggiore flessibilità per l'utilizzatore			
	R410A da 1 litro (900 g)		170912	a richiesta
0142030	R410A da 2 litri (1.800 g)		170932	a richiesta
0003050	R410A da 5 Litri		1500003154	a richiesta
0000631	R32 da 1 litri (900 g)		170960	a richiesta
0000632	R32 da 2 litri (1.800 g)		170961	a richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0137138	Apparecchi per colletti professionali per realizzare precisi colletti semplici a 45° da Ø 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4". Espansione controllata delle estremità del tubo. Espansione e svasatura controllata del tubo senza deformazioni e crepature. Nessuna riduzione di spessore della parete. Nessun scivolamento del tubo. Robusto e di lunga durata	1/8÷3/4	222404	290,000