

Viega Advantix Vario

La prima Corriacqua su misura.





LINEA SCARICHI E SIFONI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0252432 0264929	24	Colonna automatica Multiplex Visign M5, versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm, nella zona posteriore del troppopieno della vasca da bagno. Fornitura: Maniglia cromata, tappo cromato, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata. Aa norma DIN EN 274			
	10	vasca da bagno standard, modello 6162.45	40/50	101909	127,400
		vasca da bagno con scarico centrale, modello 6163.45	40/50	138561	139,500



0256215	10	Sifone Tempoplex per: piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o metacrilato Fornitura: Coperchio cromato, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, sifone estraibile, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro a norma DIN EN 274 per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90 modello 6961.6	115 x 40/50	598617	111,400
---------	----	--	-------------	--------	---------



0625422	10	Sifone Tempoplex altezza 60 mm per piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o metacrilato Fornitura: Coperchio cromato, sifone estraibile, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro Altezza colonna acqua 30 mm per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90 modello 6963.6	115 x 40/50	689018	125,700
---------	----	---	-------------	--------	---------



0256214	10	Sifone Domoplex Fornitura: Coperchio cromato, sifone estraibile, curva di scarico a 45° a norma DIN EN 274 per piatto doccia con foro di scarico Ø 65 modello 6929	90 x 40/50	208615	55,700
---------	----	---	------------	--------	--------



0256345 0256347	50 50	Sifone materiale plastico a norma DIN EN 274 modello 5611K	1 1/4 x 32 1 1/4 x 40	105952 406462	12,270 13,500
--------------------	----------	---	--------------------------	------------------	------------------



0256346 0256348	10 50	Sifone per bidet materiale plastico a norma DIN EN 274 modello 5536	1 1/4 x 32 1 1/4 x 40	218980 406486	14,170 15,600
--------------------	----------	--	--------------------------	------------------	------------------



0253544	25	Sifone per lavello in materiale plastico. Fornitura: Attacco lavatrice/lavastoviglie, scarico orizzontale a norma DIN EN 274 modello 7985.10	1 1/2 x 40	102449	13,870
---------	----	---	------------	--------	--------



LINEA SCARICHI E SIFONI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0253546	25	Raccordo di scarico per livello doppio, materiale plastico Fornitura: Scarico eccentrico, attacco lavatrice con tappo, raccordo di compensazione, sifone, scarico orizzontale a norma DIN EN 274 modello 79485	1 1/2 x 40	108496	18,280
0253541	10	Sifone per montaggio da incasso, tubo di scarico della lavatrice o lavastoviglie, materiale plastico. Fornitura: Raccordo di scarico verticale, viti di fissaggio, cappuccio di protezione per filettatura, portagomma 90°, terminale di chiusura, rosone di acciaio inossidabile a norma DIN 19541 modello 5635.7	DN 40/50	452452	27,100
0253975	1	Pozzetto a pavimento Advantix Fornitura: Flangia per impermeabilizzazione, portagriglia 100x100 mm orientabile e regolabile in altezza, tappo, portagriglia con base di materiale plastico, griglia di acciaio inossidabile 1.4301, entrata DN40, raccordo di scarico snodato, sifone estraibile Dati tecnici: Altezza colonna acqua 30 mm Classe di carico K=300 kg modello 4935.1	DN 50	557119	80,400
0613742	1	Corpo base Corriacqua Advantix Vario tagliabile a misura, per: impermeabilizzante fluido (docce piastrellate) o guaina di impermeabilizzazione; materiale plastico di alta qualità Fornitura: Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone con buona proprietà autopulente, supporto griglia a listello regolabile in altezza, raccordo di compensazione altezza, flangia per impermeabilizzazione di supporto, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio Dati tecnici: Altezza colonna acqua 50 mm; Capacità di scarico 10 mm 0,4 l/s; Capacità di scarico 20 mm 0,8 l/s; Avvertenza: Nella variante di montaggio più ribassata la posa del massetto nello strato sovrastante potrebbe essere difficoltosa in quanto di spessore ridotto. Si consiglia di tenere conto di questo aspetto ad es. agendo sulle dimensioni delle piastrelle e/o applicando un prodotto riempitivo apposito! a norma UNI EN 1253 Modello 4965.10	300-1200	686277	801,000
0223447	1	Corpo base Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario lunghezza regolabile, 70 mm, (modello per ristrutturazioni), per isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante, di materiale plastico di alta qualità. Fornitura: Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone autopulente, sede griglia regolabile in altezza, flangia di supporto per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio. Altezza colonna acqua 25 mm / L 300-1200 / h 70-95 modello 4966.10	DN 40/50	721671	801,000
0613743	1	Griglia a listello Advantix Vario idoneo per Corriacqua Advantix Vario modello 4965.10. Fornitura: Accessori di montaggio, placche di copertura opache	300-1200 opaco	686284	199,500
0613744	1	modello 4965.30 opaco; modello 4965.31 lucido	300-1200 lucido	686291	199,500

